



tesa® 4317

Informacja Produkcie



Cienka taśma maskująca z krepowanego papieru do malowania natryskowego

Opis produktu

tesa® 4317 to cienka i elastyczna taśma maskująca składająca się z cienkiego nośnika z krepowanego papierowego oraz substancji klejącej z naturalnego kauczuku. Substancja klejąca z naturalnego kauczuku zapewnia doskonałą przyczepność do różnorodnych powierzchni, takich jak metal, guma, szkło i tworzywo sztuczne.

Aspekty zrównoważonego rozwoju



Aby uzyskać więcej informacji: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Cechy

- tesa® 4317 jest odporna na szlifowanie na mokro.
- Taśma maskująca nadaje się do wielu ogólnych zastosowań maskujących; może być również suszona w piecu w temperaturze do 80°C.
- Cienki nośnik z krepowanego papieru jest elastyczny i dobrze dopasowuje się do konturów powierzchni. Taśmę można łatwo odrywać ręcznie.
- Farby oraz wypełniacze dobrze przywierają do papierowego materiału nośnika, co zapobiega łuszczeniu się podczas malowania.

Zastosowania

- tesa® 4317 to elastyczna taśma maskująca stosowana do malowania, w tym do malowania i lakierowania natryskowego
- Taśma maskująca charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do różnorodnych powierzchni
- Taśma nadaje się do suszenia w piecu w temperaturze do 80°C.
- Doskonała do prac lakierniczych
- Wysoka elastyczność sprawia, że taśma jest szczególnie przydatna do maskowania krzywizn
- Można ją stosować na malowanych powierzchniach metalowych, częściach gumowych, szklanych i chromowanych
- Taśmę można łatwo usunąć po użyciu, a także odrywać ręcznie

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|------------------------|--|--------|
| • Materiał nośnika | papier lekko krepowany | • Oparty na materiałach biologicznych (wagowo) | 55 % |
| • typ substancji klejącej | kauczuk naturalny | • grubość całkowita | 140 µm |

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=04317>



tesa® 4317

Informacja Produkcie

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|--------------------------------|---------|--------------------------------|--------------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 10 % | • odporność termiczna (60 min) | 80 °C |
| • odporność na rozciąganie | 38 N/cm | • Odrywanie ręką | bardzo dobra |
| • odporność termiczna (30 min) | 100 °C | • łatwo usuwalna | tak |

Przylepność do

- | | |
|------------------------|----------|
| • przylepność do stali | 3.3 N/cm |
|------------------------|----------|

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=04317>