



tesa® Softprint 52115

Informacja Produkcie



Taśma montażowa do płyt fotopolimerowych w druku fleksograficznym.

Opis produktu

tesa® Softprint 52115 TP to dwustronna taśma piankowa, zaprojektowana specjalnie do montażu płyt fotopolimerowych o grubości 1,14 mm (0,045") lub 1,70 mm (0,067") w druku etykiet fleksograficznych.

Średnio twarda pianka sprawia, że jest to idealne rozwiązanie do drukowania linii i tekstów.

Cechy

- Właściwości pianki: Wysoce ściśliwa pianka, z doskonałym zachowaniem odzyskiwania dla doskonałej jakości druku. Długotrwałe właściwości odzyskiwania dla długich i szybkich serii drukowania. Niskie tolerancje grubości dla szybkiego przygotowania druku i zmniejszenia odpadów.
- Właściwości kleju: Wysoka przyczepność po otwartej stronie do stalowego cylindra lub tulei, aby uniknąć przesuwania się płyty. Wystarczająca przyczepność do płyty, aby uniknąć podnoszenia krawędzi lub przesuwania się płyty. Nie zwiększająca się, dostosowana siła wiązania dla łatwego przemieszczania i szczególnie dla łatwego demontażu cieńszych płyt. Bardzo spójna struktura kleju dla demontażu bez pozostałości kleju.
- Dodatkowe właściwości: Strukturalny liner PP zapobiega powstawaniu kieszeni powietrznych podczas montażu płyty. Niebieskie oznaczenie koloru wskazuje na średnio twardą jakość pianki.

Zastosowania

tesa® Softprint 52115 TP to dwustronna taśma piankowa o grubości 380 µm (15 mil), zaprojektowana specjalnie do montażu płyt fotopolimerowych o grubości 1,14 mm (0,045") lub 1,70 mm (0,067") w druku etykiet fleksograficznych.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------|
| • Materiał nośnika | pianka polietylenowa z folią | • grubość całkowita | 430 µm |
| • typ substancji klejącej | akryl o zwiększonej lepkości | • kolor | niebieski |
| • typ paska zabezpieczającego | PP | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------|-----------|----------------|----------------|
| • kategoria grubości | 380 | • kolor pianki | biały |
| • kolor logo | niebieski | • twardość | średnio twardy |



tesa® Softprint 52115

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatości danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=52115>