



tesa® Softprint 73529

Informacja Produkcie



Taśma montażowa do płyt piankowych: Projektowanie produktu FLEX.

Opis produktu

Dwustronna taśma piankowa.

Cechy

- Właściwości pianki: Niska tolerancja grubości. Długotrwałe, stałe właściwości odzyskiwania.
- Właściwości kleju: Niska przyczepność powierzchniowa. Najlepsze wiązanie płyty. Łatwe demontowanie płyty. Doskonałe wiązanie taśmy po stronie tulei.
- Elastyczna folia wzmacniająca PE, aby zrekomensować rozszerzanie cienkościennych tulei.

Zastosowania

Montaż płyt fleksograficznych o grubości 1,14 mm (0,045") i 1,70 mm (0,067") na cylindrach stalowych, aluminiowych, PU i glassine.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------|--------|
| • Materiał nośnika | pianka polietylenowa z folią | • grubość całkowita | 550 µm |
| • typ substancji klejącej | akryl o zwiększonej lepkości | • kolor | szary |
| • typ paska zabezpieczającego | PET | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------|-------|------------|---------------|
| • kategoria grubości | 500 | • twardość | bardzo twardy |
| • kolor pianki | szary | | |

Dodatkowe informacje

Dostępna opcja linera:

- PV21: Przezroczysty, strukturalny liner PET do łatwej aplikacji (EA) zapewniający doskonałe usuwanie powietrza podczas montażu płyty i taśmy.



tesa® Softprint 73529

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=73529>