



tesa® Professional 4024

Informacja Produkcie

Uniwersalna taśma do zaklejania kartonów

Opis produktu

Uniwersalna taśma do zaklejania kartonów tesa® 4024 posiada nośnik z folii polipropylenowej, pokryty specjalną masą klejącą z akrylanu (HiTack). Ta niezawierająca rozpuszczalników taśma do zaklejania kartonów jest szczególnie znana ze swojej dużej siły łączenia, która gwarantuje bezpieczne zaklejanie opakowań bezpośrednio po nałożeniu taśmy. Ponadto taśma do zaklejania kartonów może być używana ze wszystkimi dyspenserami ręcznymi tesa®, które pozwalają na jej niemalże bezgłośnie odwijanie. Dzięki wysokiej odporności na działanie promieni UV i temperatur oraz na starzenie, taśma jest bardzo trwała.

Cechy

- Do pakowania i łączenia * Do zaklejania lekkich i średnio ciężkich kartonów

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|---------|---------------------|-------|
| • Materiał nośnika | film PP | • grubość całkowita | 50 µm |
| • typ substancji klejącej | akryl | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|-------|----------------------------|---------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 140 % | • odporność na rozciąganie | 45 N/cm |
|----------------------------|-------|----------------------------|---------|

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?mp=04024>