



tesa® Professional 4411 Easy Cover® UV Precision

Informacja Produkcie

tesa Easy Cover® UV Precision to profesjonalne rozwiązanie obejmujące oszczędność czasu i pieniędzy. Z folią pokrywającą chroni powierzchnię na dużych obszarach, a taśma krepowana zapewnia precyzyjne krawędzie lakieru. Rozwiązanie maskujące 2 w 1 jest odporne na promieniowanie UV przez okres do 26 tygodni

Opis produktu

Easy Cover® 4411 UV Precision to połączenie folii PE i taśmy tesa® Precision Mask Outdoor 4440, przeznaczone do maskowania dużych powierzchni. Ten produkt jest szczególnie odpowiedni do zastosowań na zewnątrz pomieszczeń, kiedy wymagana jest wyraźna i ostra krawędź malarska, szczególnie na powierzchniach takich jak szkło, aluminium i drewno. Po zastosowaniu, produkt może pozostać na powierzchni przez max 26 tygodni, umożliwiając w tym czasie wykonanie wielu różnych prac wykończeniowych. Perforowana folia absorbuje rozpryski farby i chroni przed podciekanem do zabezpieczonego obszaru.

Cechy

- Rozwiązanie obejmujące 2 w 1 dla profesjonalistów: pokrycie dużych powierzchni i precyzyjne maskowanie w jednym kroku oszczędza czas
- Kombinacja folii maskującej LDPE i zintegrowanej taśmy krepowanej tesa® 4440 Outdoor UV PLUS
- Idealnie nadaje się do czystych i precyzyjnych krawędzi malowanych na zewnątrz
- Zastosowanie między innymi na szkłe, aluminium i drewnie
- 26-tygodniowa odporność na promieniowanie UV

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|--------------|---------------------|--------|
| • Materiał nośnika | Papier washi | • grubość całkowita | 110 µm |
| • typ substancji klejącej | akryl | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|---------|--|-------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 5 % | • materiał dobrze maskujący | HDPE |
| • odporność na rozciąganie | 35 N/cm | • nadaje się do szorstkich powierzchni | dobra |

Przylepność do

- | | |
|------------------------|----------|
| • przylepność do stali | 1.8 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa® Professional 4411 Easy Cover® UV Precision

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?mp=04411>