



tesa® Professional 4323

Informacja Produkcie

Papierowa taśma malarska do zastosowań ogólnych

Opis produktu

Standardowa taśma malarska tesa® 4323 idealnie nadaje się do nieskomplikowanych, wewnętrznych prac malarskich. Ta wielofunkcyjna taśma malarska z lekko krepowanego papieru posiada masę klejącą z kauczuku naturalnego oraz idealnie nadaje się do mniej wymagających prac malarskich, np. w zakresie odporności na działanie temperatur. Ta elastyczna, papierowa taśma malarska zapewnia wyznaczanie precyzyjnych krawędzi malowania, jest łatwa w użyciu i równie łatwa do usunięcia w ciągu trzech dni od jej nałożenia.

Cechy

- Do zastosowań wewnętrznych
- Do prac malarskich
- Do mocowania materiałów zabezpieczających
- Do zaklejania, pakowania i znakowania

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|------------------------|---------------------|--------|
| • Materiał nośnika | papier lekko krepowany | • grubość całkowita | 125 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk naturalny | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|---------|------------------|--------------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 10 % | • Odrywanie ręką | bardzo dobra |
| • odporność na rozciąganie | 33 N/cm | | |

Przylepność do

- | | |
|------------------------|--------|
| • przylepność do stali | 3 N/cm |
|------------------------|--------|



tesa® Professional 4323

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?mp=04323>