



tesa® Professional 4613

Informacja Produkcie



Taśma naprawcza materiałowa tesa® Professional do uniwersalnych zastosowań

Opis produktu

Taśma materiałowa tesa® 4613 nadaje się do tak różnorodnych zastosowań jak naprawa, mocowanie, zaklejanie, pakowanie czy znakowanie. Jest także pomocna przy pracach malarskich np. do mocowania ciężkich folii ochronnych. Taśma wyposażona jest w masę klejącą z kauczuku naturalnego i można ją urywać ręcznie. Taśma wzmocniona tkaniną nadaje się do stosowania na nierównych powierzchniach i jest wodoodporna. Z taśmy tesa® 4613 korzystają profesjonaliści do takich czynności jak mocowanie przewodów, osłon czy innych komponentów.

Taśma jest dostępna w kolorze czarnym, białym lub szarym.

Cechy

- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- Do użytku na nierównych i chropowatych powierzchniach
- Do mocowania zabezpieczających folii
- Do wiązkania i uszczelniania przewodów
- Do mocowania, znakowania i pakowania
- Nie nadaje się do stosowania na powierzchniach malowanych

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------|--------|
| • Materiał nośnika | tkanina laminowana
polietylenem | • grubość całkowita | 180 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk naturalny | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|-------------------------------|---------|-----------------------|-------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 18 % | • odporność na wilgoć | dobra |
| • odporność na rozciąganie | 30 N/cm | • Odrywanie ręką | dobra |
| • odporność na starzenie (uv) | dobra | | |



tesa® Professional 4613

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?mp=04613>