



tesa® Professional 4439

Informacja Produkcie

Wodoodporna taśma malarska do wyznaczania precyzyjnych i płaskich krawędzi malowania w zastosowaniach zewnętrznych

Opis produktu

Taśma tesa Precision Mask® Outdoor umożliwia wyznaczanie wyraźnych krawędzi malowania w zastosowaniach zewnętrznych. Masa klejąca i materiał nośnika nie tylko zapewniają nadzwyczajną precyzję, ale także cechuje je doskonała odporność na działanie wody i promieni UV. Ta wodoodporna taśma malarska składa się z odpornego na rozdarcia, cienkiego nośnika pokrytego masą klejącą z akrylanu. Dzięki tej kombinacji, taśma zapewnia długotrwałe łączenie w każdych warunkach atmosferycznych. Ta papierowa taśma malarska idealnie nadaje się do wszelkiego rodzaju prac malarskich, a przy ich starannym wykonaniu gwarantuje osiągnięcie doskonałych rezultatów.

Cechy

- Do zastosowań zewnętrznych
- Do zastosowań długotrwałych (do 8 tygodni)
- Do wyznaczania płaskich i wyraźnych krawędzi malowania i lakierowania
- Do wysokiej jakości prac malarskich i lakierniczych

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|--------------|---------------------|--------|
| • Materiał nośnika | Papier washi | • grubość całkowita | 100 µm |
| • typ substancji klejącej | akryl | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|---------|------------------|--------------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 5 % | • Odrywanie ręką | bardzo dobra |
| • odporność na rozciąganie | 35 N/cm | | |

Przylepność do

- | | |
|------------------------|----------|
| • przylepność do stali | 1.8 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa® Professional 4439

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatości danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?mp=04439>