



tesa® PRO 66952

Informacja Produkcie

Odporna na działanie wilgoci, dwustronna taśma montażowa

Opis produktu

Taśma tesa PRO Mounting Mirror jest idealnym rozwiązaniem dla fachowców wykonujących prace dla klientów, którzy nie pozwalają na wiercenie dziur wewnątrz pomieszczeń. Taśma ta zapewnia niezawodne łączenie nawet w wilgotnych pomieszczeniach. Tę wytrzymałą taśmę można stosować na gładkich powierzchniach takich jak płytki i do mocowania płaskich przedmiotów o grubości do 4 mm takich jak lustra. Z tą dwustronną taśmą w skrzynce na narzędzia, spełnisz każde życzenie klienta dotyczące montażu wewnątrz pomieszczeń.

Cechy

- Niezawodne i trwałe łączenie nawet w wilgotnych pomieszczeniach: Tę samoprzylepną taśmę montażową o wysokiej odporności na działanie wilgoci opracowano specjalnie do mocowania przedmiotów na płytkach łazienkowych
- Niezawodne mocowanie bez wiercenia dziur: dzięki taśmie tesa PRO Mounting Mirror, żadne śruby, wkręty czy gwoździe nie są już potrzebne – mocowanie cięższych przedmiotów nigdy nie było łatwiejsze
- Niezbędnik każdego fachowca: dwustronna taśma samoprzylepna do luster ułatwia pracę fachowcom w miejscach, w których wiercenie dziur nie jest możliwe
- Łatwość użycia: Taśmę montażową można ciąć, w zależności od potrzeb, na mniejsze lub większe kawałki, tak aby uzyskać paski samoprzylepne o optymalnych rozmiarach

Zastosowania

Łatwość zastosowania:

- Aby taśma montażowa zyskała pełną przyczepność, przedmiot i powierzchnię mocowania oczyść z kurzu, brudu i tłuszczu
- W celu usunięcia ostrożnie pociągnij taśmę w kierunku równoległym do ściany
- Z uwagi na to, że taśmy montażowe są przeznaczone do trwałych zastosowań, na przedmiocie mocowania mogą pozostać ślady kleju. Do ich usunięcia użyj zmywacza tesa.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|------------------------------|---------------------|---------|
| • Materiał nośnika | pianka PE | • grubość całkowita | 1150 µm |
| • typ substancji klejącej | akryl o zwiększonej lepkości | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|---------|-------------------------------|--------------|
| • odporność na rozciąganie | 10 N/cm | • odporność na starzenie (uv) | dobra |
| • odporność na chemikalia | dobra | • odporność na wilgoć | bardzo dobra |

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?mp=66952>



tesa® PRO 66952

Informacja Produkcje

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?mp=66952>