



tesa® PRO 66743

Informacja Produkcie

Mocna i trwała taśma – Dwustronny papier silikonowany – Do trwałych zastosowań

Opis produktu

Gdy klienci chcą sobie zamocowania przedmiotów na powierzchniach fakturowanych bez użycia gwoździ ani śrub, zastosuj taśmę tesa PRO Mounting Wallpaper & Plaster. Tę dwustronną taśmę opracowano do mocowań na delikatnych powierzchniach. Jej tekstura niweluje niewielkie nierówności powierzchni i ułatwia pracę fachowcom. Wieszaj dzieła sztuki wewnątrz pomieszczeń czy znaki w garażach. Pasek taśmy o długości 1 m jest w stanie utrzymać ciężar do 10 kg.

Cechy

- Nie stosuj standardowej taśmy na tapecie ani na tynku: Tę profesjonalną taśmę montażową opracowano specjalnie z myślą o mocowaniu na powierzchniach fakturowanych
- Trwałe i niezawodne mocowanie bez uszkodzania powierzchni mocowania: Dzięki taśmie tesa PRO Mounting Wallpaper & Plaster korzystanie ze śrub, wkrętów lub gwoździ to już historia – szybkie i łatwe mocowanie bez użycia narzędzi
- Idealnie nadaje się do zastosowań wewnątrz pomieszczeń: Mocna, dwustronna taśma samoprzylepna do niezawodnego mocowania obiektów płaskich takich jak znaki i im podobne
- Łatwość użycia: Taśmę montażową można ciąć, w zależności od potrzeb, na mniejsze lub większe kawałki, tak aby uzyskać paski samoprzylepne o optymalnych rozmiarach

Zastosowania

Łatwość zastosowania:

- Aby taśma montażowa zyskała pełną przyczepność, przedmiot i powierzchnię mocowania oczyść z kurzu, brudu i tłuszczu.
- Nie dotykaj wyeksponowanej powierzchni samoprzylepnej, ponieważ może to mieć niekorzystny wpływ na siłę adhezji.
- Naklej pionowo kawałki taśmy odpowiadające całej długości przedmiotu. Wzmocnij górną część przy użyciu krótszych kawałków taśmy.
- W celu usunięcia ostrożnie pociągnij taśmę w kierunku równoległym do ściany. Z uwagi na to, że taśmy montażowe są przeznaczone do trwałych zastosowań, na przedmiocie mocowania mogą pozostać ślady kleju. Do ich usunięcia użyj zmywacza tesa.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|------------------|---------------------|---------|
| • Materiał nośnika | pianka PE | • grubość całkowita | 1350 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny | | |



tesa[®] PRO 66743

Informacja Produkcie

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- odporność na starzenie (uv) dobra
- odporność na wilgoć niska

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa[®] stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa[®] co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?mp=66743>