



tesa[®] PRO 66792

Informacja Produkcie

Wytrzymała, dwustronna taśma montażowa – Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

Opis produktu

Ta najmocniejsza z taśm montażowych nadaje się do mocowania przedmiotów w sposób zarówno niezawodny, jak i trwały. Pasek taśmy tesa PRO Mounting Ultra Strong o długości 10 cm jest w stanie utrzymać ciężar do 10 kg, a także wyrównuje niewielkie nierówności powierzchni mocowania. Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń: Nadzwyczajnie mocna masa klejąca sprawdza się na powierzchni z płytek, wykończonego drewna i większości tworzyw sztucznych oraz idealnie nadaje się do mocowania znaków, profili i im podobnych.

Cechy

- Najlepsze rozwiązanie do mocowania ciężkich przedmiotów: pasek tej najmocniejszej dwustronnej taśmy tesa, o długości 10 cm utrzyma ciężar do 10 kg – łatwe mocowanie, natychmiastowe działanie
- Niezawodne mocowanie bez wiercenia dziur: dzięki taśmie tesa PRO Mounting Ultra Strong korzystanie ze śrub, wkrętów lub gwoździ to już historia – szybkie i łatwe mocowanie bez użycia narzędzi
- Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń: Idealnie sprawdza się na powierzchniach z płytek, drewna, kamienia i większości tworzyw sztucznych, a nawet wyrównuje niewielkie nierówności powierzchni mocowania – idealnie nadaje się do mocowania znaków, profili, elementów dekoracyjnych, skrytek na klucze i im podobnych
- Łatwość użycia: Taśmę montażową można ciąć, w zależności od potrzeb, na mniejsze lub większe kawałki, tak aby uzyskać paski samoprzylepne o optymalnych rozmiarach

Zastosowania

Łatwość zastosowania:

- Aby taśma montażowa zyskała pełną przyczepność, przedmiot i powierzchnię mocowania oczyść z kurzu, brudu i tłuszczu
- Nie dotykaj wyeksponowanej powierzchni samoprzylepnej, ponieważ może to mieć niekorzystny wpływ na siłę adhezji.
- Dwustronną taśmę montażową przyklej najpierw do bardziej chropowatej powierzchni
- Paski taśmy naklejaj pionowo na całej długości przedmiotu lub powierzchni mocowania.
- Taśmę montażową dociskaj mocno przez co najmniej pięć sekund.
- W celu usunięcia ostrożnie pociągnij taśmę w kierunku równoległym do ściany. Z uwagi na to, że taśmy montażowe są przeznaczone do trwałych zastosowań, na przedmiocie mocowania mogą pozostać ślady kleju. Do ich usunięcia użyj zmywacza tesa.



tesa[®] PRO 66792

Informacja Produkcie

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|------------------|---------------------|---------|
| • Materiał nośnika | pianka PE | • grubość całkowita | 1150 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|-------------------------------|---------|--|---------|
| • odporność na chemikalia | dobra | • odporność na wilgoć | dobra |
| • odporność na starzenie (uv) | średnia | • usuwanie po 14 dniach (85°C, 95% r.h.) | średnia |

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa[®] stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa[®] co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?mp=66792>