

tesa® Professional 4344 Precision Mask® Standard

Informacja O Produkcie

Wysokiej jakości papierowa taśma maskująca do precyzyjnych i równych krawędzi malarskich

Opis produktu

tesa® 4344 Precision Mask® Standard została wykonana z wyjątkowo cienkiego i wytrzymałego papierowego nośnika, pokrytego klejem akrylowym. Materiał nośnika taśmy, wykonany ze zrównoważonego papieru, został zoptymalizowany i połączony ze specjalną formułą kleju. To unikalne połączenie umożliwia łatwe usuwanie do 3 miesięcy po zastosowaniu wewnątrz pomieszczeń oraz zapewnia 4 tygodnie odporności na promieniowanie UV przy użyciu na zewnątrz. W rezultacie ta wszechstronna taśma umożliwia przeprowadzenie wielu etapów pracy w ramach jednego procesu oklejania.

Aspekty zrównoważonego rozwoju

tesa® Precision Mask® Standard jest wykonana z papieru pochodzącego z dobrze zarządzanych, certyfikowanych lasów oraz innych kontrolowanych źródeł

Cechy

- Taśma nadaje się do niemal wszystkich prac malarskich wewnątrz pomieszczeń
- tesa® 4344 Precision Mask® Standard nadaje się do stosowania z farbami i lakierami na bazie wody oraz sprawdza się nawet przy technikach szpachlowania
- Może być stosowana na wielu typowych powierzchniach, takich jak szkło, aluminium, twarde PVC i drewno
- Sprawdza się szczególnie dobrze w zastosowaniach wewnątrz pomieszczeń, gdy potrzebna jest precyzyjna krawędź malarska
- Wykonana z papieru pochodzącego z odpowiedzialnie zarządzanych lasów oraz innych kontrolowanych źródeł

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|--------------|---------------------|-------|
| • Materiał nośnika | Papier washi | • grubość całkowita | 90 µm |
| • typ substancji klejącej | akryl | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|---------|------------------|--------------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 4 % | • Odrywanie ręką | bardzo dobra |
| • odporność na rozciąganie | 30 N/cm | | |

Przylepność do

- | | |
|------------------------|----------|
| • przylepność do stali | 1.7 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa® Professional 4344 Precision Mask® Standard

Informacja O Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?mp=4344>