tesa® Professional 4169

Informacja O Produkcie

Taśma do oznakowania podłóg klasy premium

Opis produktu

tesa® 4169 to niezwykle wytrzymała, wysokowydajna taśma samoprzylepna do trwałego oznakowania podłóg. Odporna na ścieranie, solidna i wytrzymała taśma do oznakowania podłóg składa się z miękkiego podłoża PVC oraz masy klejącej na bazie akrylanu. Może być również stosowana na powierzchniach wrażliwych lub chropowatych, a dzięki wysokiej elastyczności podłoża nadaje się także do przyklejania na narożnikach. tesa® 4169 jest dostępna w kolorach: czarnym, zielonym, białym, niebieskim, czerwonym, żółtym oraz żółto-czarnym; kombinacje kolorów odpowiadają prawnie wymaganym wytycznym bezpieczeństwa. W zależności od koloru taśma do oznakowania podłóg może być stosowana bezpośrednio jako taśma ostrzegawcza.

Cechy

- Zastosowania wewnątrz i na zewnątrz
- Trwałe oznakowanie podłóg w miejscach o dużym natężeniu ruchu
- Oznaczanie obszarów roboczych w warsztatach
- Wyznaczanie boisk w halach sportowych

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

• Materiał nośnika	delikatne PVC	• grubość całkowita	180 µm
• typ substancji klejącej	akryl		

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• wydłużenie przy zerwaniu	200 %	• odporność na wilgoć	dobra
• odporność na rozciąganie	30 N/cm	• Odrywanie ręką	dobra

Przylepność do

• przylepność do stali	1.8 N/cm

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?mp=4169PRO

tesa® Professional 4169

Informacja O Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?mp=4169PRO