



tesa® Professional 4435

Informacja Produkcie

Papierowa taśma odporna na działanie promieni UV

Opis produktu

Odporna na działanie promieni UV taśma malarska z lekko krepowanego papieru tesa® 4435 posiada nośnik pokryty substancją klejącą z kauczuku naturalnego. Taśmę cechuje zrównoważona siła łączenia. Jest łatwa w użyciu i można ją urywać ręcznie. Taśma ta w szczególności sprawdza się w zastosowaniu podczas zewnętrznych prac malarskich, w tym na chropowatych powierzchniach, a dzięki odporności na działanie promieni UV może być stosowana nawet do 2 tygodni. Taśma tesa® 4435 stanowi gwarancję profesjonalnego i precyzyjnego wykonania prac malarskich.

Cechy

- Do zastosowań zewnętrznych (do 2 tygodni)
- Do prac malarskich i lakierniczych
- Do wielu różnych powszechnie występujących powierzchni

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|------------------------|---------------------|--------|
| • Materiał nośnika | papier lekko krepowany | • grubość całkowita | 145 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk naturalny | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|---------|------------------|-------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 12 % | • Odrywanie ręką | dobra |
| • odporność na rozciąganie | 38 N/cm | | |

Przylepność do

- | | |
|------------------------|----------|
| • przylepność do stali | 2.8 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa® Professional 4435

Informacja Produkcje

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?mp=04435>