



tesa® Professional 4365

Informacja Produkcie

2-w-1: folia maskująca z taśmą malarską dla uzyskania ostrych krawędzi lakieru

Opis produktu

tesa® Professional 4365 to połączenie przezroczystej, elastycznej folii maskującej oraz mocnej taśmy malarskiej tesa® Precision Mask® 4334 oszczędzające czas poświęcony na przygotowanie powierzchni do malowania czy lakierowania. Taśma maskująca gwarantuje ostre krawędzie malarskie a folia zapewnia ochronę powierzchni roboczej. Profesjonalna folia maskująca i wysokiej jakości taśma malarska w połączeniu z wysokimi umiejętnościami fachowca, to idealna podstawa do uzyskania wyjątkowych rezultatów

Cechy

Maskowanie wewnątrz pomieszczeń

Do długotrwałych zastosowań, do 5 miesięcy

Rozwiązanie 2 w 1 do maskowania i ochrony dużych powierzchni

Płaskie, ostre krawędzie malarskie i lakiernicze

Do gładkich i lekko nierównych powierzchni

Dla wysokiej jakości malowania i lakierowania

Idealna do malowania i lakierowania natryskowego

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|--------------|---------------------|-------|
| • Materiał nośnika | Papier washi | • grubość całkowita | 90 µm |
| • typ substancji klejącej | akryl | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|---------|--|-------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 4 % | • nadaje się do szorstkich powierzchni | dobra |
| • odporność na rozciąganie | 30 N/cm | | |

Przylepność do

- | | |
|------------------------|----------|
| • przylepność do stali | 1.8 N/cm |
|------------------------|----------|

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?mp=04365>



tesa® Professional 4365

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?mp=04365>