



tesa® Professional 4688

Informacja Produkcie

Standardowa taśma tkaninowa powlekana polietylenem

Opis produktu

Standardowa taśma tkaninowa tesa® 4688 posiada nośnik powleczony polietylenem i masę klejącą z kauczuku naturalnego. Kombinacja ta gwarantuje łatwość użytkowania – taśma łatwo się odwija i można ją urywać ręcznie. Taśma naprawcza jest mocna, ale także wystarczająco elastyczna, aby stanowić niezawodne wsparcie przy realizacji prac. Taśma nadaje się do wielu różnych zastosowań i cechuje ją bardzo duża przyczepność nawet do chropowatych powierzchni. Ta odporna na działanie wody i na starzenie taśma materiałowa jest dostępna w następujących siedmiu kolorach: czarny, biały, niebieski, żółty, czerwony, srebrno-matowy i zielony.

Cechy

- Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
- Do łączenia folii budowlanych
- Do porządkowania kabli
- Do naprawiania, pakowania, zabezpieczania i znakowania

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------|
| • Materiał nośnika | tkanina z ekstrudowanego polietylenu | • grubość całkowita | 260 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk naturalny | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|-------------------------------|---------|--------------------------|-------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 9 % | • odporność na ścieranie | dobra |
| • odporność na rozciąganie | 52 N/cm | • Odrywanie ręką | dobra |
| • odporność na starzenie (uv) | dobra | • wodoodporność | dobra |
| • odporność na wilgoć | dobra | | |



tesa® Professional 4688

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?mp=04688>