



tesa® Professional 4325

Informacja Produkcie

Papierowa taśma malarska do zastosowań ogólnych

Opis produktu

Wielofunkcyjna taśma tesa® 4325 z papieru krepowanego nadaje się do wielu nieskomplikowanych zastosowań. Taśma to połączenie nośnika z lekko krepowanego papieru z masą klejącą z kauczuku naturalnego. Połączenie to gwarantuje zrównoważoną siłę łączenia i wyznaczanie precyzyjnych krawędzi malowania. Taśma daje się łatwo urywać ręcznie, jest łatwa w użyciu i jeszcze łatwiejsza w usunięciu.

Cechy

- Do zastosowań wewnętrznych
- Do zastosowań ogólnych
- Do zabezpieczania podczas prac malarskich
- Do mocowania materiałów zabezpieczających
- Do uszczelniania, pakowania i paczkowania

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|------------------------|---------------------|--------|
| • Materiał nośnika | papier lekko krepowany | • grubość całkowita | 120 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk naturalny | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|---------|------------------|--------------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 10 % | • Odrywanie ręką | bardzo dobra |
| • odporność na rozciąganie | 33 N/cm | | |

Przylepność do

- | | |
|------------------------|----------|
| • przylepność do stali | 2.6 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa® Professional 4325

Informacja Produkcje

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?mp=04325>