



tesa® Professional 4373 UV

Informacja Produkcie

Dwa w jednym: folia malarska ze specjalną taśmą tkaninową do zastosowań zewnętrznych

Opis produktu

Produkt tesa Easy Cover® Extra Strong wyróżnia się trwałością. Wytrzymała folia malarska oraz wysoce przylepna i odporna na działanie promieni UV taśma materiałowa tesa® 4370 zapewniają pewne zabezpieczenie. Folia malarska i taśma do zabezpieczania powierzchni radzą sobie z każdymi czynnikami atmosferycznymi, a nawet z większymi zabrudzeniami. To zapewniające oszczędność czasu rozwiązanie „dwa w jednym” sprawdza się także przy wszelkiego rodzaju pracach tynkarskich i malarskich (przez okres do 8 tygodni).

Ta nadzwyczajnie mocna folia malarska to połączenie wytrzymałej, przyjaznej dla środowiska folii polietylenowej z odporną na działanie promieni UV, samoprzylepną taśmą malarską. Kombinacja ta pozwala na jednoczesne zabezpieczanie krawędzi malowania oraz zakrywanie powierzchni okien czy mebli, stanowiąc tym samym oszczędność zarówno czasu jak i pieniędzy. Dzięki nadzwyczajnej jakości tego produktu unikniesz także konieczności dokonywania poprawek, a tym samym dodatkowych kosztów. Folia malarska ze zintegrowaną taśmą malarską w połączeniu z perfekcyjnym wykonaniem zleconych prac malarskich to gwarancja zadowolenia każdego klienta.

Cechy

Ta nadzwyczajnie mocna folia malarska to połączenie wytrzymałej, przyjaznej dla środowiska folii polietylenowej z odporną na działanie promieni UV, samoprzylepną taśmą malarską. Kombinacja ta pozwala na jednoczesne zabezpieczanie krawędzi malowania oraz zakrywanie powierzchni okien czy mebli, stanowiąc tym samym oszczędność zarówno czasu jak i pieniędzy. Dzięki nadzwyczajnej jakości tego produktu unikniesz także konieczności dokonywania poprawek, a tym samym dodatkowych kosztów. Folia malarska ze zintegrowaną taśmą malarską w połączeniu z perfekcyjnym wykonaniem zleconych prac malarskich to gwarancja zadowolenia każdego klienta.

- Do zastosowań zewnętrznych
- Rozwiązanie „dwa w jednym” do zabezpieczania i zakrywania dużych powierzchni
- Do wyznaczania estetycznych i prostych krawędzi malowania
- Do gładkich i lekko chropowatych powierzchni
- Do zakrywania okien w trakcie prac tynkarskich i malarskich
- Do super mocnych, długotrwałych zastosowań

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|-------------------|---------------------|--------|
| • Materiał nośnika | tkanina | • grubość całkowita | 310 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk naturalny | | |



tesa® Professional 4373 UV

Informacja Produkcie

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|---------|--|--------------------------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 10 % | • materiał dobrze maskujący | polietylen małej |
| • odporność na rozciąganie | 60 N/cm | • nadaje się do szorstkich powierzchni | gęstości
bardzo dobra |

Przylepność do

- | | |
|------------------------|----------|
| • przylepność do stali | 3.8 N/cm |
|------------------------|----------|

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?mp=04373>