



tesa® Professional 4163

Informacja Produkcie

Wielofunkcyjna taśma izolacyjna z miękkiego PVC – idealna do instalacji elektrycznych

Opis produktu

Wysokiej jakości samoprzylepna taśma tesaflex® 4163 jest wykonana z miękkiego PVC oraz idealnie nadaje się do zastosowań w elektronice. Jako taśma izolacyjna może być stosowana, np. do znakowania przewodów, ale z uwagi na posiadane właściwości sprawdza się także jako taśma naprawcza. Jej specjalną masę klejącą z akrylanu cechuje odporność na działanie promieni UV i temperatur. Ta profesjonalna taśma izolacyjna jest zatem niezmiernie mocna i może być stosowana na zewnątrz pomieszczeń przez okres do 104 tygodni. Ponadto taśma tesaflex® 4163 jest też odporna na działanie kwasów i rozpuszczalników.

Cechy

- Do prac instalacyjnych, np. izolacji przewodów * Produkt w szarym kolorze pasujący do elementów instalacyjnych, np. do rur grzewczych * Do zastosowań łączeniowych * Do napraw, znakowania i paczkowania

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|---------------|---------------------|--------|
| • Materiał nośnika | delikatne PVC | • grubość całkowita | 130 µm |
| • typ substancji klejącej | akryl | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|-------|----------------------------|---------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 250 % | • odporność na rozciąganie | 30 N/cm |
|----------------------------|-------|----------------------------|---------|

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?mp=04163>