



tesa® Professional 4440

Informacja Produkcie

Opis produktu

Precyzyjna taśma malarska tesa® 4440 składa się ze szczególnie odpornego na rozdarcia, płaskiego nośnika Washi, który jest pokryty odporną na działanie promieni UV substancją klejącą wykonaną z akrylanu. Dzięki temu, że materiał nośnika jest wodoodporny, taśma malarska nadaje się do zastosowań zewnętrznych (do 26 tygodni) obejmujących wymagające prace malarskie, w tym na lekko chropowatych powierzchniach. Taśma umożliwia wyznaczanie szczególnie precyzyjnych, wyraźnych i estetycznych krawędzi malowania. Ta wysokiej jakości taśma malarska jest łatwa w użyciu, daje się urywać ręcznie i usuwać z powierzchni mocowania bez pozostawienia śladów nawet po upływie kilku tygodni. Jednorazowe zabezpieczenie powierzchni umożliwiające nałożenie kilku warstw farby zapewnia oszczędność czasu i pieniędzy. Ponadto taśma sprawdza się w zastosowaniu ze wszystkimi typowymi farbami, lakierami i glazurami, a także może być używana przy drobnych pracach tynkarskich.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|--------------|---------------------|--------|
| • Materiał nośnika | Papier washi | • grubość całkowita | 110 µm |
| • typ substancji klejącej | akryl | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|---------|------------------|--------------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 5 % | • Odrywanie ręką | bardzo dobra |
| • odporność na rozciąganie | 35 N/cm | | |

Przylepność do

- | | |
|------------------------|----------|
| • przylepność do stali | 1.8 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa® Professional 4440

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatości danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?mp=04440>