

tesa® Professional 4440

Informacja O Produkcie

Taśma malarska do profesjonalnych prac malarskich na zewnątrz

Opis produktu

Precyzyjna taśma malarska tesa® 4440 składa się ze szczególnie odpornego na rozdarcia, płaskiego specjalnego nośnika Washi, który jest pokryty stabilnym na promieniowanie UV klejem akrylanowym. Ponieważ materiał nośnika został dodatkowo zabezpieczony przed wodą, taśma malarska może być stosowana na zewnątrz do 26 tygodni przy wymagających pracach malarskich, także na lekko chropowatych powierzchniach. Umożliwia to tworzenie wyjątkowo precyzyjnych, ostrych i czystych krawędzi malarskich. Wysokiej jakości taśma malarska jest łatwa w użyciu, można ją odrywać ręcznie i usuwać z powierzchni bez pozostawiania resztek – nawet po kilku tygodniach. Dzięki tylko jednemu oklejaniu można nakładać kilka warstw farby, co pozwala profesjonalnym malarzom oszczędzać czas i pieniądze. Ponadto jest kompatybilna ze wszystkimi powszechnie dostępnymi farbami, lakierami i lazurami oraz może być również używana do lekkich prac tynkarskich.

Cechy

- Profesjonalne prace malarskie na zewnątrz (do 26 tygodni)
- Lekkie prace tynkarskie
- Idealna do uzyskania ostrych krawędzi malarskich
- Nadaje się również do chropowatych powierzchni

*Zastosowanie taśmy klejącej na zwietrzałych powierzchniach może prowadzić do pozostawienia resztek kleju podczas odklejania. Dlatego przed użyciem taśmy klejącej na zwietrzalej powierzchni zalecamy wykonanie próby aplikacji przez maksymalnie 24 godziny

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|--------------|---------------------|--------|
| • Materiał nośnika | Papier washi | • grubość całkowita | 110 µm |
| • typ substancji klejącej | akryl | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|---------|------------------|--------------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 5 % | • Odrywanie ręką | bardzo dobra |
| • odporność na rozciąganie | 35 N/cm | | |

Przylepność do

- | | |
|------------------------|----------|
| • przylepność do stali | 1.8 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa® Professional 4440

Informacja O Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?mp=4440>