



tesa® Szczotka do WC Smooz

Informacja Produkcie



BNR 40632

Opis produktu

Szczotka do WC tesa® Smooz to połączenie praktyczności i klasyki. Można ją niezawodnie przymocować do ściany bez wiercenia i oczekiwać najwyższej skuteczności. Można ją też w dowolnym momencie zdemontować bez uszkodzania ścian i bez pozostawiania śladów podobnie jak inne artykuły na przybory toaletowe dostępne w asortymencie tesa®.

Cechy

- Szczotka do WC z technologią tesa® Power.Kit (samoprzylepne rozwiązanie montażowe typu all-in-one)
- Ponadczasowa forma, chromowany, zaokrąglony kształt, szkło satynowane
- Trwałe mocowanie, wodoodporność, gwarantowana nierdzewność
- Do mocowania na podłożu z płytek, metalu, kamienia naturalnego, marmuru, betonu, drewna, szkła i wielu różnych tworzyw sztucznych
- Nie nadaje się do mocowania na tapecie, tynku ani na innych powierzchniach nieprzylepnych
- Możliwość demontażu bez pozostawienia śladów i bez uszkodzenia powierzchni mocowania, możliwość ponownego użycia z adapterem BK20
- Proste, estetyczne mocowanie, bez wiercenia
- Wymiary: 137mm x 97mm x 410mm

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|-------------------------|----------------------|------|
| • typ substancji klejącej | Silane modified polymer | • Max. siła łączenia | 6 Kg |
|---------------------------|-------------------------|----------------------|------|

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|------------------------------|---|--------------------------|--------------|
| • Kształt elementu ściennego | Runda | • Seria | tesa® SMOOZ |
| • Materiał | Chromowany metal | • Wielokrotnego użytku | tak |
| • Odpowiednie powierzchnie | płytki szklane,
Gładkie drewno,
Większość tworzyw sztucznych, Szkło,
Beton, Metal, Marmur,
Kamień | • Wielokrotnego użytku z | Adapter BK20 |



tesa® Szczotka do WC Smooz

Informacja Produkcje

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatości danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>