



tesa® Taśma klejąca >60% plastik z recyklingu

Informacja Produkcie

BNR 56499, 56498

Opis produktu

Świadome pozyskiwanie bez kompromisów: nośnik taśmy tesa® Duct Tape jest wykonany w 60% z materiałów pochodzących z recyklingu poużytkowego (PCR), dzięki czemu jest to niezawodna, wszechstronna taśma do codziennego użytku;

Cechy

- Przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju: Podłoże jest wykonane w > 60% z materiałów pochodzących z recyklingu poużytkowego (PCR)
- Mocne trzymanie: Taśma naprawcza przykleja się mocno i niezawodnie nawet do bardzo chropowatych powierzchni
- Łatwa w użyciu: Taśmę można wygodnie urywać ręcznie, dzięki czemu jest gotowa do użycia
- Gotowa na warunki atmosferyczne: Wodoodporna, odporna na warunki atmosferyczne taśma zapewnia mocne mocowanie zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz
- Wszechstronne, uniwersalne zastosowanie: Idealna do projektów DIY, mocowania, uszczelniania lub napraw
- Ulepszone opakowanie: Opakowanie produktu zawiera 50% materiałów pochodzących z recyklingu przemysłowego (PIR)
- Zakres dostawy: 1 x rolka taśmy klejącej tesa® Duct Tape, uniwersalna taśma klejąca
- Ulepszone opakowanie.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------|------------------|
| • Materiał nośnika | tkanina laminowana polietylenem | • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny |
| • Oparty na materiałach biologicznych (zawartość biowęgla) | 63 % | • grubość całkowita | 175 µm |



tesa® Taśma klejąca >60% plastik z recyklingu

Informacja Produkcie

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• wydłużenie przy zerwaniu	18 %	• odporność na ścieranie	good
• odporność na rozciąganie	41.5 N/cm	• Odpowiednie powierzchnie	Even wood, Tiles, Most plastics, Glass, Metal
• Application temperature from	5 °C		
• Bez rozpuszczalników	yes	• Odrywanie ręką	good
• Obszar zastosowania	In- and Outdoor	• Opakowanie przyjazne środowisku	yes
• odporność na chemikalia	medium	• Siła klejenia	Standard adhesion
• Odporność na rozdarcie	yes	• Temperatura stosowania do	60 °C
• odporność na starzenie (uv)	medium	• usuwanie bez pozostawiania śladów	no
• odporność na wilgoć	yes	• Wodoodporność	yes

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>