



tesa® Czarny uchwyt na papier toaletowy Moon Black



Informacja Produkcie

BNR 40560

Opis produktu

Niezależnie od tego, czy chodzi o łazienkę w stylu industrialnym, skandynawskim czy klasycznym - uchwyt na papier toaletowy wykonany z metalu malowanego proszkowo na kolor matowej czerni, stanowi idealne uzupełnienie wystroju. To praktyczne i stylowe rozwiązanie do przechowywania papieru toaletowego. Akcesoria łazienkowe z serii tesa® Moon Black łączą współczesny design z wygodną i czystą technologią montażu. Samoprzylepny uchwyt na rolkę papieru toaletowego jest bezpiecznie mocowany na ścianie, bez wiercenia i niszczenia płytek. Wszystko dzięki zastosowanej technologii tesa® Power.Kit z wykorzystaniem masy klejącej. Do jej stosowania nie potrzebujesz żadnej wiedzy technicznej, fachowych umiejętności ani specjalistycznego sprzętu czy narzędzi. Montaż jest czysty, schludny i bez bałaganu - za to z fenomenalnym efektem końcowym.

Cechy

- Uchwyt na papier toaletowy z technologią tesa® Power.Kit (samoprzylepne rozwiązanie montażowe bez wiercenia)
- Łagodnie zaokrąglony design, wykończenie w matowej czerni - metal malowany proszkowo
- Idealny dodatek do łazienek w stylu industrialnym lub skandynawskim
- Odpowiedni do mocowania na podłożu z płytek, metalu, kamienia naturalnego, marmuru, betonu, drewna, szkła i wielu różnych tworzyw sztucznych
- Nie nadaje się do mocowania na tapecie, tynku, tworzywach sztucznych takich jak PP, PE, PTFE oraz na innych powierzchniach zapobiegających przywieraniu
- Niezawodne mocowanie na ścianie, prosty i estetyczny montaż bez konieczności wiercenia, bezśladowy demontaż bez uszkodzania powierzchni
- Możliwość ponownego montażu z nowym adapterem BK20 – adapter dostępny również w oddzielnej sprzedaży
- Wymiary produktu: 99mm x 140mm x 53mm

Zastosowania

Montaż:

1. Oczyszczyć powierzchnię
2. Usunąć folię ochronną z taśmy samoprzylepnej umieszczonej wokół krawędzi adaptera
3. Przyczepić adapter do ściany
4. Napełnij adapter masą klejącą za pomocą aplikatora w strzykawkę. Wciskaj masę do większego otworu w adapterze aż do momentu gdy zacznie ona wypływać mniejszym otworem.
5. Pozostaw do utwardzenia na minimum 12 godzin
6. Zamontuj akcesorium na adapterze za pomocą klucza imbusowego

Demontaż

1. Zdemonstuj akcesorium z adaptera
2. Przekręć adapter z pomocą klucza do rur
3. W razie potrzeby usuń resztki kleju za pomocą skrobaczki do szyb



tesa® Czarny uchwyt na papier toaletowy Moon Black

Informacja Produkcie

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-----|
| • typ substancji klejącej | Silane modified polymer | • Odporność na zachłapanie | tak |
| • Max. siła łączenia | 6 Kg | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|
| • Bez rozpuszczalników | tak | • Odporność na promieniowanie UV | tak |
| • Czas utwardzania | 12 hour(s) | • Odpowiednie powierzchnie | płytki szklone,
Gładkie drewno,
Większość tworzyw sztucznych, Szkło,
Beton, Metal, Marmur,
Kamień |
| • Hazard material | tak | | |
| • Kształt elementu ściennego | Runda | | |
| • Materiał | Metal malowany proszkowo | | |
| • Możliwość mycia w zmywarce | nie | • Przykrywka | Bez powiek |
| • odporność na chemikalia | nie | • Seria | tesa® MOON |
| | | • usuwanie bez pozostawiania śladów | tak |
| | | • Wielokrotnego użytku | tak |
| | | • Wielokrotnego użytku z | Adapter BK20 |

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>