



tesa® Powerstrips Plastry samoprzylepne małe

Informacja Produkcie

BNR 57550, 58560

Opis produktu

Samoprzylepne plastry małe tesa Powerstrips. Idealnie nadają się do odwracalnego mocowania płaskich przedmiotów o wadze do 1 kg do większości podłoży.

Cechy

- Nadają się do zastosowania razem z całym asortymentem tesa Powerstrips®
- Do mocowania przedmiotów o max. ciężarze 1 kg na gładkich powierzchniach*
- Dają się usuwać bez śladu dzięki technologii Powerstrips®
- Pewnie utrzymują przedmioty na większości powierzchni*

*Nie nadają się do stosowania na styropianie, materiałach piankowych, powierzchniach z powłoką nieprzywierającą, materiałach porowatych

Zastosowania

Sposób montażu - Krok po kroku: 1. Oczyszczyć powierzchnię alkoholem lub środkiem do czyszczenia szyb niezawierającym silikonu

2. Nałożyć mały plaster Powerstrips na powierzchnię - dociskaj przez minimum 5 sekund

3. Przyklej przedmiot dociskając go do powierzchni przez minimum 5 sekund

4. Upewnij się, że nieprzylepna końcówka plastra jest dostępna, tak aby umożliwić późniejsze usunięcie plastra

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|------------------|-------------------------------|------|
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny | • Maksymalne obciążenie paska | 1 Kg |
| • grubość całkowita | 650 µm | do | |



tesa® Powerstrips Plastry samoprzylepne małe

Informacja Produkcie

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|--------------------------------|--------|-------------------------------------|---|
| • Application temperature from | -15 °C | • Odporność na promieniowanie UV | nie |
| • Bez rozpuszczalników | tak | • odporność na starzenie (uv) | tak |
| • Hazard material | nie | • odporność na wilgoć | nie |
| • odporność na chemikalia | no | • Pole aplikacji | Biuro, Kuchnia,
Salon, Złobek, Sala,
Łazienka |
| • Odporność na oleje i smary | nie | • usuwanie bez pozostawiania śladów | tak |
| • Odporność na ozon | tak | • Wodoodporność | nie |

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>