



tesa® Taśma maskująca EXCELLENT

Informacja Produkcie

BNR 56546, 56549, 56547, 56556, 56555, 56548, 56545

Opis produktu

Taśma malarska tesa® Excellent to wysokiej jakości taśma do samodzielnych prac malarskich wykonywanych wewnątrz budynku. Dzięki bardzo cienkiemu nośnikowi można z łatwością uzyskać precyzyjne, ostre i czyste krawędzie farby. Taśma do malowania jest odporna na przedarcie, przykleja się do wielu różnych powierzchni, daje się łatwo i bezproblemowo usunąć.

Taśmę można usunąć bez śladów w okresie do 1 miesiąca w przypadku zastosowań wewnątrz budynku.

Cechy

- Wysokiej jakości taśma malarska do samodzielnego malowania
- Gładki, cienki nośnik papierowy zapewnia uzyskanie precyzyjnych krawędzi farby
- Usuwanie taśmy malarskiej bez pozostawiania śladów do 1 miesiąca przy zastosowaniu wewnątrz budynku
- Dobrze przykleja się do różnorodnych powierzchni – ścian, tapet, szkła, aluminium, twardego PCV i drewna
- Nadaje się do wszystkich rodzajów farb i lakierów
- Łatwość stosowania: taśma malarska tesa® Excellent jest łatwa w użyciu i odporna na przedarcie

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|---------------|---------------------|--------|
| • Materiał nośnika | gładki papier | • grubość całkowita | 120 µm |
| • typ substancji klejącej | akryl | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|----------|---------------------------------|---------|
| • odporność na rozciąganie | 37 N/cm | • Odrywanie ręką | tak |
| • Obszar zastosowania | wewnątrz | • Usuwanie bez śladu do ... dni | 30 days |
| • Odporność na rozdarcie | tak | | |



tesa® Taśma maskująca EXCELLENT

Informacja Produkcje

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>