



tesa® Taśma montażowa, płytki i metal, wodoodporna



Informacja Produkcie

BNR 77745, 77744

Opis produktu

Taśma montażowa do płytek i metalu umożliwia trwałe mocowanie w wilgotnych miejscach, np. łazience. Do wieszania luster i innych przedmiotów o grubości do 4 mm.

Cechy

- Do gładkich i litych powierzchni, np. płytek, we wnętrzach pomieszczeń
- Do montażu w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak łazienki
- W szczególności do mocowania luster i przedmiotów o grubości do 4 mm
- Do trwałych zastosowań

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|-----------|---------------------|---------|
| • Materiał nośnika | pianka PE | • grubość całkowita | 1200 µm |
| • typ substancji klejącej | akryl | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|--------------------------------|--------|-------------------------------------|---|
| • Application temperature from | -10 °C | • odporność na wilgoć | tak |
| • Bez rozpuszczalników | tak | • Odpowiednie powierzchnie | Płytki ceramiczne,
Większość tworzyw sztucznych, Szkło,
Metal, Stal |
| • odporność na chemikalia | tak | • usuwanie bez pozostawiania śladów | nie |



tesa® Taśma montażowa, płytki i metal, wodoodporna

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>