

tesa® Taśma dwustronna uniwersalna

Informacja O Produkcie



56172, 56139, 56170, 56138, 56137, 56171, 56157, 59270

Opis produktu

Wysoce wszechstronna, samoprzylepna taśma dwustronna tesa® Universal idealna do mocowania wykładzin, majsterkowania, DIY i dekoracji wnętrz.

Cechy

- Wielofunkcyjna: do mocowania wykładzin na różnych powierzchniach oraz do majsterkowania, zastosowań rękodzielniczych i dekoracyjnych * Do ręcznego urywania * Wykonana z folii

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|------------------|---------------------|--------|
| • Materiał nośnika | film PP | • grubość całkowita | 185 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------------------------|--|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 700 % | • Odpowiednie powierzchnie | Płytki ceramiczne,
Większość tworzyw sztucznych, Szkło, |
| • odporność na rozciąganie | 30 N/cm | | Szkło akrylowe, |
| • Bez rozpuszczalników | tak | | Karton, Gips, papier, |
| • Materiał | PP (polipropylen) | | Metal, Stal, Kamień |
| • odporność na wilgoć | dobra | • Odrywanie ręką | tak |
| • odporność termiczna | dobra | • Rozciągliwość | 25 % |
| | | • Siła klejenia | Wysoka przyczepność |
| | | • usuwanie bez pozostawiania śladów | nie |

tesa® Taśma dwustronna uniwersalna

Informacja O Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

