



# tesa® Plastry montażowe 1 kg, przezroczyste i szkło



## Informacja Produkcie

BNR 77733

## Opis produktu

Zestaw uzupełniający do montażu haczyków samoprzylepnych do powierzchni przezroczystych i szklanych o obciążalności do 1 kg. Do użycia z haczykiem lub bez.

## Cechy

- Do mocowania średnio ciężkich przedmiotów o wadze do 1 kg na plaster
- \* Do zastosowania w celu ponownego użycia haczyka samoprzylepnego o udźwigu do 1 kg
- Do przytwierdzania na przezroczystych i litych powierzchniach wewnętrznych
- \* Usuwalne bez pozostawiania śladów

## Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

## Budowa produktu

- |                           |                  |                                  |      |
|---------------------------|------------------|----------------------------------|------|
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny | • Maksymalne obciążenie paska do | 1 Kg |
| • grubość całkowita       | 650 µm           |                                  |      |

## Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- |                                |        |                                     |     |
|--------------------------------|--------|-------------------------------------|-----|
| • Application temperature from | -15 °C | • Odporność na ozon                 | tak |
| • Bez rozpuszczalników         | tak    | • Odporność na promieniowanie UV    | tak |
| • Hazard material              | nie    | • odporność na wilgoć               | nie |
| • Materiał                     | _NULL  | • usuwanie bez pozostawiania śladów | tak |
| • odporność na chemikalia      | nie    | • Wodoodporność                     | nie |
| • Odporność na oleje i smary   | nie    |                                     |     |



# tesa® Plastry montażowe 1 kg, przezroczyste i szkło

Informacja Produkcie

## Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>