



tesafilm® Crystal Clear

Informacja Produkcie

BNR 57759, 57726, 04102, 57790, 57766, 57315, 57330, 58260, 58244, 57329, 57316, 57767, 57418, 57417, 58245, 58259, 57710, 57859, 57318, 57470, 57319, 57320, 57086

Opis produktu

Taśma tesafilm® Crystal Clear to najwyższa klasa wśród taśm samoprzylepnych tesa®. Ta przezroczysta taśma jest odporna na rozdarcia i zapewnia wyjątkowo silną przyczepność.

Cechy

- Wyjątkowa przejrzystość
- Niewidoczny na prawie wszystkich powierzchniach
- Silna przyczepność
- Wysoka odporność na starzenie
- Ciche odwijanie
- Folia PP i klej niezawierający rozpuszczalników
- Pasuje do wszystkich dostępnych dozowników tesafilm®

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| • Materiał nośnika | BOPP | • grubość całkowita | 55 µm |
| • typ substancji klejącej | akryl na bazie wody | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|------------------------------|---------|-------------------------------|----------------|
| • odporność na rozciąganie | 31 N/cm | • odporność na starzenie (uv) | tak |
| • Bez rozpuszczalników | tak | • Odpowiednie powierzchnie | Karton, papier |
| • Ciche odwijanie | tak | • Odrywanie ręką | nie |
| • Możliwość pisania | nie | • Przezroczystość | bardzo dobra |
| • Neutralność na fotokopiach | tak | • Siła odwijania n/cm | 2.7 N/cm |
| • Odporność na rozdarcie | tak | | |



tesafilm® Crystal Clear

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>