



tesamoll® Uszczelka piankowa STANDARD profil I

Informacja Produkcie

BNR 05559

Opis produktu

tesamoll® Standard I-Profile to uniwersalna taśma przeciwwiatrowa i przeciwprzeciągowa, która idealnie nadaje się do izolowania drzwi i okien poprzez uszczelnianie szczelin o szerokości od 1 do 3,5 mm.

Cechy

- Samoprzylepny, trwały profil piankowy
- Uszczelnia wszystkie szczeliny od 1 do 3,5 mm
- Trwałość: 4 lata
- Miękki i elastyczny
- Do wycierania

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|------------------|---------------------------|--------|
| • Materiał nośnika | PE | • Uszczelnia szczeliny od | 3.5 mm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------|
| • Bez rozpuszczalników | tak | • odporność na wilgoć | nie |
| • Materiał | PE (polietylen) | • odporność termiczna | tak |
| • odporność na chemikalia | nie | • trwałość | 4 years |
| • Odporność na temperaturę (maks.) | 50 °C | • usuwanie bez pozostawiania śladów | nie |
| • Odporność na temperaturę (min.) | -50 °C | | |



tesamoll® Uszczelka piankowa STANDARD profil I

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>