



tesa® Teleskopowa wysuwana dolna szuflada do kuchni



Informacja Produkcie

BNR 70060

Opis produktu

System wysuwanych szuflad tesa® umożliwia łatwe wyposażenie szafek kuchennych w dodatkowe szuflady. W rezultacie powstaje więcej miejsca do przechowywania, a akcesoria kuchenne są starannie ułożone, zapewniając większy porządek w kuchni.

Cechy

- Większy porządek: wysuwana szuflada zapewnia większy ład i porządek w szafkach kuchennych.
- Możliwość regulacji: system wysuwanych szuflad z łatwością uzupełnia szafkę kuchenną w mgnieniu oka.
- Łatwy montaż: szybka instalacja dzięki możliwości montażu bez wiercenia i dodatkowych narzędzi.
- Usuwanie bez pozostawiania śladów: innowacyjne plastry Powerstrips® nie pozostawiają żadnych śladów ani uszkodzeń.
- Rozwiązanie wielokrotnego użytku: system wysuwanych szuflad może być ponownie przymocowany za pomocą zapasowych plastrów Powerstrips®.
- Uniwersalność: wysuwane szuflady i półki pasują do szafek wykonanych z najpopularniejszych materiałów, takich jak fornir itp.
- Wytrzymałość: w organizerze można przechowywać przedmioty o wadze do 10 kg.
- W zestawie: wysuwana szuflada, 15 plastrów Powerstrips®, zaciskarka.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- typ substancji klejącej kauczuk sztuczny



tesa® Teleskopowa wysuwana dolna szuflada do kuchni

Informacja Produkcie

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• Application temperature from	15 °C	• Odporność na temperaturę (min.)	5 °C
• Bez rozpuszczalników	tak	• odporność na wilgoć	tak
• Czas utwardzania	1 hour(s)	• odporność termiczna	tak
• Hazard material	nie	• Odpowiednie powierzchnie	Metal, Most plastics, Lacquered wood
• Materiał	ABS, Metal	• Pole aplikacji	Kuchnia
• Nie zawiera kwasu	tak	• Temperatura stosowania do	35 °C
• odporność na chemikalia	nie	• Typ montażu	Przylepny (bez wiercenia, bez dodatkowych narzędzi, bez konieczności posiadania wiedzy z zakresu majsterkowania)
• Odporność na promieniowanie UV	nie		
• Odporność na temperaturę (maks.)	35 °C	• usuwanie bez pozostawiania śladów	tak
		• Wielokrotnego użytku	tak

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdadności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>