



tesa® Plastry montażowe 3 kg, płytki i metal



Informacja Produkcie

BNR 77761

Opis produktu

Zestaw uzupełniający do montażu gwoźdźcia samoprzylepnego 3 kg do płytek i metalu. Do powtórnego zastosowania gwoźdźcia samoprzylepnego lub osobno.

Cechy

- Do powtórnego zastosowania gwoźdźcia samoprzylepnego
- Do twardych i gładkich powierzchni w pomieszczeniach
- Do przytwierdzania przedmiotów o masie do 3 kg na jeden plaster
- Możliwość stosowania bez gwoźdźcia
- Usuwanie bez śladu

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|------------------|----------------------------------|------|
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny | • Maksymalne obciążenie paska do | 3 Kg |
| • grubość całkowita | 650 µm | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----|
| • Application temperature from | -15 °C | • Odporność na ozon | nie |
| • Bez rozpuszczalników | tak | • Odporność na promieniowanie UV | nie |
| • Hazard material | nie | • odporność na wilgoć | nie |
| • Materiał | PE (polietylen) | • usuwanie bez pozostawiania śladów | tak |
| • odporność na chemikalia | nie | • Wodoodporność | nie |
| • Odporność na oleje i smary | nie | | |



tesa® Plastry montażowe 3 kg, płytki i metal

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>