



tesa® Professional 4348

Informacja Produkcie



Elastyczna taśma malarska do zastosowań wewnętrznych

Opis produktu

Odporna na rozdarcie, standardowa taśmę malarską tesa® 4348, idealnie nadaje się do wewnętrznych prac malarskich. Wykonana jest z lekko krepowanego papieru i masy klejącej z kauczuku naturalnego. Ta elastyczna taśma malarska daje się urywać ręcznie, pozostaje efektywna przez okres do 7 dni, a jej usuwanie nie sprawia żadnych trudności. Dzięki doskonałej sile łączenia, taśma ta umożliwi wyznaczanie wyraźnych krawędzi malowania i stanowi niezawodne narzędzie pracy każdego malarza.

Cechy

- Do zastosowań wewnętrznych
- Do zapewnienia estetycznych krawędzi malowania lub lakierowania
- Do gładkich powierzchni
- Do prostych prac malarskich

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|------------------------|---------------------|--------|
| • Materiał nośnika | papier lekko krepowany | • grubość całkowita | 140 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk naturalny | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|---------|------------------|--------------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 10 % | • Odrywanie ręką | bardzo dobra |
| • odporność na rozciąganie | 36 N/cm | | |

Przylepność do

- | | |
|------------------------|----------|
| • przylepność do stali | 3.3 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa® Professional 4348

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?mp=04348>