



# tesa® Teleskopowa wysuwana boczna półka do szafki kuchennej



## Informacja Produkcie

BNR 70061

### Opis produktu

System wysuwanych szuflad tesa® umożliwia łatwe wyposażenie szafek kuchennych w wysuwane organizery. W rezultacie powstaje więcej miejsca do przechowywania, a akcesoria kuchenne są starannie ułożone, zapewniając większy porządek w kuchni.

### Cechy

- Większy porządek: wysuwana boczna półka zapewnia większy ład i porządek w szafkach kuchennych.
- Możliwość regulacji: wysuwana boczna półka w mgnieniu oka zapewnia dodatkowe miejsce do przechowywania w szafce kuchennej.
- Łatwy montaż: szybka instalacja dzięki możliwości montażu bez wiercenia i dodatkowych narzędzi.
- Usuwanie bez pozostawiania śladów: innowacyjne plastry Powerstrips® nie pozostawiają żadnych śladów ani uszkodzeń.
- Rozwiązanie wielokrotnego użytku: system wysuwanych szuflad może być ponownie przymocowany za pomocą zapasowych plastrów Powerstrips®.
- Uniwersalność: wysuwane szuflady i półki pasują do szafek wykonanych z najpopularniejszych materiałów, takich jak fornir itp.
- Wytrzymałość: w organizerze można przechowywać przedmioty o wadze do 10 kg.
- W zestawie: wysuwana boczna półka, 12 plastrów Powerstrips®, klucz imbusowy, 2 śruby, zaciskarka.

### Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

### Budowa produktu

- typ substancji klejącej                      kauczuk sztuczny



# tesa® Teleskopowa wysuwana boczna półka do szafki kuchennej

## Informacja Produkcie

### Właściwości / Dane dotyczące wydajności

|                                    |            |                                     |                                                                                                                  |
|------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Application temperature from     | 15 °C      | • Odporność na temperaturę (min.)   | 5 °C                                                                                                             |
| • Bez rozpuszczalników             | tak        | • odporność na wilgoć               | tak                                                                                                              |
| • Czas utwardzania                 | 1 hour(s)  | • odporność termiczna               | tak                                                                                                              |
| • Hazard material                  | nie        | • Odpowiednie powierzchnie          | Metal, Most plastics, Lacquered wood                                                                             |
| • Materiał                         | ABS, Metal | • Pole aplikacji                    | Kuchnia                                                                                                          |
| • Nie zawiera kwasu                | tak        | • Temperatura stosowania do         | 35 °C                                                                                                            |
| • odporność na chemikalia          | nie        | • Typ montażu                       | Przylepny (bez wiercenia, bez dodatkowych narzędzi, bez konieczności posiadania wiedzy z zakresu majsterkowania) |
| • Odporność na promieniowanie UV   | nie        |                                     |                                                                                                                  |
| • Odporność na temperaturę (maks.) | 35 °C      | • usuwanie bez pozostawiania śladów | tak                                                                                                              |
|                                    |            | • Wielokrotnego użytku              | tak                                                                                                              |

## Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>