



tesa® 60416

Informacja Produkcie



Cicha poliestrowa taśma pakowa z recyklingu

Opis produktu

tesa® 60416 to taśma do zaklejania kartonów o całkowitej zawartości surowców wtórnych wynoszącej 55% i doskonałych cechach użytkowych.

Taśma tesa® 60416 składa się z cienkiego materiału nośnika PET pochodzącego w 90% z recyklingu odpadów poużytkowych (PCR) i uniwersalnego, sprawdzonego w branży akrylowego systemu klejącego na bazie wody. tesa® 60416 charakteryzuje się mocnym, odpornym na przebicie materiałem nośnika i odporną na temperaturę substancją klejącą, dzięki czemu produkt ten jest bezpiecznym rozwiązaniem do zastosowań opakowaniowych o średniej masie do 30 kg. Płynne, ciche odwijanie taśmy tesa® 60416 przyczynia się do poprawy warunków pracy. Jej materiał nośnika zapewnia możliwość nanoszenia nadruku przy użyciu wielu systemów atramentowych.

Aspekty zrównoważonego rozwoju

- 55% całkowitej zawartości materiałów pochodzących z recyklingu
- Materiał nośnika wykonany w 90% z PET pochodzącego z recyklingu odpadów pokonsumenckich
- Przyjazny dla recyklingu klej nie zakłóca procesu recyklingu papieru (metoda Ingede 12)
- Bezrozpuszczalny proces produkcyjny



Aby uzyskać więcej informacji: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Cechy

- Płynne, ciche odwijanie
- Mocny, odporny na rozdarcia i przebicia materiał nośnika PET
- Odporność na wilgoć i temperaturę
- Uniwersalna akrylowa substancja klejąca na bazie wody

Zastosowania

- Zaklejanie kartonów o niskiej i średniej masie do 30 kg
- Idealna taśma do zastosowań ręcznych w e-handlu, logistyce i przemyśle wytwórczym, gdzie wymagane jest ciche odwijanie.



tesa® 60416

Informacja Produkcie

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|-----------|----------------------------------|--------------|
| • Materiał nośnika | folia PET | • Całkowita zawartość materiałów | Pochodzący z |
| • Oparty na materiałach | 90 % | wytworzonych zgodnie z | recyklingu |
| biologicznych (zawartość | | zasadami zrównoważonego | |
| biowęgla) | | rozwoju | |
| • typ substancji klejącej | akryl | • grubość całkowita | 42 µm |

Asortyment produktów

- | | |
|-------------------|------------------------------|
| • Dostępne kolory | transparent, white,
brown |
|-------------------|------------------------------|

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|-----|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 100 % | • możliwość zadrukowania | tak |
| • odporność na rozciąganie | 45 N/cm | • Nadaje się do głębokiego | tak |
| • Ciche odwijanie | tak | zamrażania | |
| • Informacje dotyczące transportu | Temperatura 0-70°C | • odporność na wilgoć | tak |
| • Masa opakowania | Do 30 kg | • Odrywanie ręką | nie |

Przylepność do

- | | |
|------------------------|--------|
| • przylepność do stali | 3 N/cm |
|------------------------|--------|

Certyfikaty

Certyfikaty Zrównoważonego Rozwoju

- Adhesive removability in the recycling process tested according to INGEDE method 12 at an independant institute.



tesa® 60416

Informacja Produkcie

Dodatkowe informacje

- Taśmę można wyrzucać razem z kartonem do kontenera na papier.

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=60416>