



tesa® Reling z haczykami Loxx

Informacja Produkcie



BNR 40286

Opis produktu

Montaż samoprzylepnego relingu tesa® Loxx na ścianie nie sprawia żadnych problemów ani nie wymaga użycia wiertarki. Montaż nie powoduje zatem uszkodzenia powierzchni ścian czy płytek. Ten nierdzewiejący samoprzylepny uchwyt można zdjąć w dowolnym momencie bez pozostawiania śladów i wykorzystać ponownie w innym miejscu przy użyciu nowego adaptera.

Cechy

- Reling z technologią tesa® Power.Kit (samoprzylepne rozwiązanie montażowe typu all-in-one)
- Chromowane, zaokrąglony kształt, okrągłe płytki mocujące do ściany, ciekawy wygląd
- Trwałe mocowanie, wodoodporność, gwarantowana nierdzewność
- Do mocowania na podłożu z płytek, metalu, kamienia naturalnego, marmuru, betonu, drewna, szkła i wielu różnych tworzyw sztucznych
- Nie nadaje się do mocowania na tapecie, tynku ani na innych powierzchniach nieprzylepnych
- 6 haczyków w kształcie litery S
- Szybki demontaż bez pozostawienia śladów i ponowne zamocowanie przy użyciu adaptera BK23-2
- Łatwy montaż, bez użycia wiertarki
- Wymiary: 43 mm x 535 mm x 45 mm

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|-------------------------|----------------------|-------|
| • typ substancji klejącej | Silane modified polymer | • Max. siła łączenia | 12 Kg |
|---------------------------|-------------------------|----------------------|-------|



tesa® Reling z haczykami Loxx

Informacja Produkcie

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• Bez rozpuszczalników	tak	• Odpowiednie powierzchnie	płytki szklone, Gładkie drewno, Większość tworzyw sztucznych, Szkło, Beton, Metal, Marmur, Kamień
• Czas utwardzania	12 hour(s)		
• Kształt elementu naściennego	Runda		
• Materiał	Chromowany metal		
• odporność na chemikalia	nie		
• Odporność na promieniowanie UV	tak	• Pole aplikacji	Łazienka
		• Seria	tesa® LOXX
		• usuwanie bez pozostawiania śladów	tak
		• Wielokrotnego użytku	tak
		• Wielokrotnego użytku z	Adapter BK23-2

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>