



tesa® Gwóźdź samoprzylepny do otworów profilowanych 0,5kg, tapeta i tynk

Informacja Produkcie

BNR 77782

Opis produktu

Gwoździe samoprzylepne można regulować w poziomie i w pionie, dzięki czemu idealnie nadają się do bezpiecznego montażu małych urządzeń elektrycznych, np. Routerów Wi-Fi, na tapetach i gipsie. Usuwalne bez śladu, z możliwością wielokrotnego użytku.

Cechy

- Poziomo i pionowo regulowany gwóźdź samoprzylepny do otworów profilowanych
- Do delikatnych i teksturowanych powierzchni (tapeta i tynk)
- Idealny do bezpiecznego montażu małych urządzeń, np. Routery WIFI
- Możliwość zawieszenia przedmiotów o wadze do 0,5 kg na jeden gwóźdź (1 kg na dwa gwoździe)
- Łatwy montaż bez narzędzi i zdejmowanie bez pozostawiania śladów
- Możliwość wielokrotnego użytku z nowymi plastrami samoprzylepnymi

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|------------------|----------------------------------|--------|
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny | • Maksymalne obciążenie paska do | 0.5 Kg |
|---------------------------|------------------|----------------------------------|--------|

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----|
| • Application temperature from | -15 °C | • Odporność na promieniowanie UV | nie |
| • Hazard material | nie | • odporność na wilgoć | nie |
| • Materiał | PS (polistyren) | • usuwanie bez pozostawiania śladów | tak |
| • odporność na chemikalia | nie | • Wielokrotnego użytku | tak |
| • Odporność na oleje i smary | nie | • Wodoodporność | nie |
| • Odporność na ozon | nie | | |



tesa® Gwóźdź samoprzylepny do otworów profilowanych 0,5kg, tapeta i tynk

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>