



tesa® Professional 4460

Precyzyjna taśma maskująca 2 w 1

Informacja Produkcie

Dwuwarstwowa taśma malarska zapewniająca efektywną pracę

Opis produktu

Precyzyjna taśma maskująca tesa® 4460 2 w 1 oszczędza czas i wysiłek malarzy podczas pracy z zastosowaniem dwóch różnych warstw farby, tynku lub uszczelnacza. Dwuwarstwową taśmę nakłada się tylko raz: po nałożeniu tynku, uszczelnacza lub farby łatwo usuwa się górną warstwę, odsłaniając drugą warstwę i uzyskując ostre krawędzie malarskie. Precyzyjna taśma malarska 2 w 1 łączy w sobie dwie popularne taśmy maskujące tesa ze szczególnie odpornym na rozdarcia, cienkim materiałem nośnika z papieru wash: Górna warstwa to tesa® Precision Mask Outdoor, a dolna warstwa, przesunięta o 1 mm, aby zapewnić optymalne pokrycie i cienkie krawędzie farby, to tesa® Precision Mask Standard. Precyzyjna taśma maskująca 2 w 1 jest odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV przez 26 tygodni i można ją odrywać ręcznie, bez użycia nożyczek.

Cechy

- Oszczędność czasu i wysiłku: jedna aplikacja, dwukrotne użycie
- Łatwość i wygoda użycia dzięki dobremu dopasowaniu do podłoża i możliwości ręcznego odrywania
- Łatwe usuwanie górnej warstwy dzięki zintegrowanemu rozwiązaniu „fingerlift”
- Idealna, aby uzyskać precyzyjne krawędzie malarskie

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- grubość całkowita 300 µm

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|-----------------------------|----------|--------------------------------|--------------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 4 % | • Odrywanie ręką | dobra |
| • odporność na rozciąganie | 70 N/cm | • precyzyjne krawędzie kolorów | bardzo dobra |
| • odporność na promienie uv | 26 weeks | | |

Przylepność do

- przylepność do stali 1.8 N/cm



tesa® Professional 4460

Precyzyjna taśma maskująca 2 w 1

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?mp=04460>