



tesa® Professional 4470

Precyzyjna dwustronna taśma maskująca

Informacja Produkcie

Precyzyjna dwustronna taśma maskująca umożliwiającą dostosowanie obszaru maskowania do własnych potrzeb

Opis produktu

Dzięki precyzyjnej dwustronnej taśmie maskującej tesa® 4470 można zabezpieczać nie tylko krawędzie, ale także znacznie większe powierzchnie, niezależnie od ich kształtu. Wystarczy dostosować wybrany materiał ochronny i przykleić go do drugiej strony taśmy, aby zapewnić czyste krawędzie i znacznie zmniejszyć liczbę poprawek. Taśma jest łatwa do usunięcia i dobrze nadaje się również do prac na zewnątrz, ponieważ jest odporna na promieniowanie UV i bardzo trwała. Precyzyjna taśma malarska tesa® 4470 ma wyjątkowo odporny na rozdarcia, płaski podkład z papieru Washi. Pozwala on uzyskać precyzyjne, ostre i czyste krawędzie malarskie.

Cechy

- Zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- Maskowanie dużych obszarów zgodnie z indywidualnymi potrzebami
- Precyzyjne odcięcia krawędzi malarskich

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- grubość całkowita 160 µm

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|-----------------------------|---------|--------------------------------|--------------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 5 % | • Odrywanie ręką | dobra |
| • odporność na rozciąganie | 35 N/cm | • precyzyjne krawędzie kolorów | bardzo dobra |
| • odporność na promienie uv | 26 | | |

Przylepność do

- przylepność do stali 1.8 N/cm



tesa® Professional 4470

Precyzyjna dwustronna taśma maskująca

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?mp=04470>