



tesa® 6500

Informacja Produkcie

Ręczny dispenser taśmy pakowej o niskim poziomie hałasu

Opis produktu

tesa® 6500 LowNoise to wysokiej klasy przemysłowy ręczny dispenser taśmy pakowej przeznaczony do cichego i łatwego odwijania taśm pakowych. Stworzony specjalnie z myślą o niskim hałasie odwijania, aby tworzyć cichsze środowisko pracy. Dzięki takim funkcjom, jak ergonomiczny uchwyt z miękką rękojeścią, regulowana kontrola naciągu i chowane ostrze z klapką dociskową, zapewnia łatwe, wydajne i bezpieczne zaklejanie kartonów.

Cechy

- Technologia redukcji hałasu zapewnia ciche odwijanie, dzięki czemu idealnie nadaje się do wrażliwych środowisk pracy.
- Ergonomiczny, miękki uchwyt gwarantuje pewny i wygodny chwyt.
- Chowane ostrze zapewnia bezpieczne cięcie i zmniejsza ryzyko obrażeń.
- Regulowana kontrola naciągu taśmy zwiększa precyzję odwijania.

Zastosowania

- Idealny do zastosowań przemysłowych i komercyjnych, gdzie wymagany jest niski poziom hałasu.
- Zoptymalizowany do użytku z taśmą pakową tesa® 60418 z tworzywa PET z recyklingu.
- Nadaje się do zaklejania kartonów w logistyce, spedycji i przemyśle opakowaniowym.

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|---------------------------------|-------|----------------------------|-----|
| • Maks. szerokość rolki | 50 mm | • Regulacja napięcia taśmy | yes |
| • Materiał | Metal | • Ząbkowane ostrze | tak |
| • Max. średnica gilzy nawojowej | 3 | | |

Dodatkowe informacje

- Instrukcja obsługi: Aby skorzystać z funkcji niskiego poziomu hałasu, umieść rolkę taśmy na miejscu, owiń ją tylną stroną wokół dźwigni redukcji hałasu, a następnie poprowadź ją do czarnej rolki aplikacyjnej.
- Opracowany z myślą o łatwym odwijaniu taśmy. Jeśli chcesz używać dyspensera do cichych taśm o większej sile odwijania, nie używaj dźwigni redukcji hałasu i poprowadź taśmę bezpośrednio do rolki aplikacyjnej. Nie nadaje się do taśm o bardzo dużej sile odwijania.
- Maksymalna średnica zewnętrzna rolki: 125 mm



tesa® 6500

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=06500>