



tesa® 4317

Informacja Produkcie



Cienka papierowa taśma maskująca do malowania natryskowego

Opis produktu

tesa® 4317 to lekko krepowana cienka taśma maskująca z naturalną kauczukową masą klejącą, która zapewnia równomierną przyczepność. Dzięki elastycznemu materiałowi podłoży cienka taśma maskująca jest cenną pomocą przy wielu rodzajach prac malarskich, jest wodoszczelna i dobrze przylega do farb i wypełniaczy. Taśma maskująca jest odporna na temperatury do 80 °C, jest prosta w obsłudze, ją urwać ręcznie i łatwo usunąć po wyschnięciu.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|------------------------|--|--------|
| • Materiał nośnika | papier lekko krepowany | • Oparty na materiałach biologicznych (wagowo) | 55 % |
| • typ substancji klejącej | kauczuk naturalny | • grubość całkowita | 140 µm |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|--------------------------------|---------|--------------------------------|--------------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 10 % | • odporność termiczna (60 min) | 80 °C |
| • odporność na rozciąganie | 38 N/cm | • Odrywanie ręką | bardzo dobra |
| • odporność termiczna (30 min) | 100 °C | • łatwo usuwalna | tak |

Przylepność do

- | | |
|------------------------|----------|
| • przylepność do stali | 3.3 N/cm |
|------------------------|----------|

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?mp=04317>