

tesa® 4513

Informacja O Produkcie



Najwyższej jakości taśma pakowa z papieru

Opis produktu

tesa® 4513 to papierowa taśma pakowa z wytrzymałym podkładem papierowym oraz wysokowydajnym klejem z kauczuku syntetycznego. Podkład taśmy tesa® 4513 wykonany jest z papieru pochodzącego z odpowiedzialnie zarządzanych lasów i innych kontrolowanych źródeł. Dzięki powłoce wolnej od silikonu, zapewniona jest bardzo dobra możliwość nadruku wszystkimi rodzajami systemów druku (potwierdzone zewnętrznie). System kleju z kauczuku syntetycznego zapewnia bardzo wysoką przyczepność i natychmiastowy chwyt na różnorodnych rodzajach faktury. tesa® 4513 to idealne rozwiązanie do lekkich i średnio ciężkich zastosowań pakowych (max. 15 kg), w których wymagana jest najwyższa wydajność.

Aspekty zrównoważonego rozwoju

- Podkład z papieru pochodzi z odpowiedzialnie zarządzanych lasów i innych kontrolowanych źródeł
- Przyjazna recyklingowi według metody INGEDE 12 (100/100)
- Proces produkcji bez użycia rozpuszczalników



Aby uzyskać więcej informacji: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Cechy

- Wytrzymały materiał podkładowy
- Bardzo wysoka przyczepność i natychmiastowy chwyt
- Możliwość nadruku

Zastosowania

- Idealna do zaklejania kartonów o wadze do 15 kg
- Odpowiednia do aplikacji ręcznej i automatycznej

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|------------------|---------------------|--------|
| • Materiał nośnika | papier | • grubość całkowita | 105 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny | | |

Asortyment produktów

- Dostępne kolory
- kremowy

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=4513>

tesa® 4513

Informacja O Produkcie

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• wydłużenie przy zerwaniu	3 %	• Ciche odwijanie	nie
• odporność na rozciąganie	70 N/cm	• Masa opakowania	Do 15 kg
• Bez rozpuszczalników	tak	• nakładanie automatyczne	tak
• Ciche odwijanie	nie	• Odrywanie ręką	tak

Przylepność do

- | | |
|------------------------|----------|
| • przylepność do stali | 8.5 N/cm |
|------------------------|----------|

Certyfikaty

Certyfikowane zgodnie z

- INGEDE12

Dodatkowe informacje

Dostępna w kolorze havana

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=4513>