

tesa® 60418

Informacja O Produkcie



Cienka taśma pakowa z tworzywa PET z recyklingu z substancją klejącą z kauczuku syntetycznego

Opis produktu

tesa® 60418 to bardziej ekologiczna taśma o łącznej zawartości materiałów pochodzących z recyklingu wynoszącej 60% przeznaczona do zaklejania kartonów o małej i średniej masie.

Taśma tesa® 60418 posiada bardzo cienki materiał nośnika z poliestru, który w 85% składa się z materiału pochodzącego z recyklingu pokonsumenckiego i jest pokryty lepką, topliwą substancją klejącą z kauczuku syntetycznego. Dzięki znakomitym właściwościom materiału nośnika taśma tesa® 60418 jest cienka i elastyczna, a jednocześnie odporna na rozdarcia. Można ją łatwo odwijać i zapewnia natychmiastowe zaklejanie, dzięki czemu idealnie nadaje się do stosowania w zautomatyzowanych procesach.

Taśma tesa 60418 to doskonały wybór do zastosowań związanych z pakowaniem masowym w każdej sytuacji, w której kluczową rolę odgrywa zarówno wydajność, jak i aspekty związane z ekologią.

Aspekty zrównoważonego rozwoju

- 60% całkowitej zawartości z recyklingu
- Produkcja bez rozpuszczalników
- Przyjazny dla recyklingu klej nie zakłóca procesu recyklingu papieru.



Aby uzyskać więcej informacji: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Cechy

- Do zaklejania kartonów o masie do 25 kg
- Cienki i dobrze dopasowujący się materiał nośnika odporny na rozdarcia
- Doskonale sprawdza się w zautomatyzowanych procesach pakowania
- Łatwe odwijanie
- Rolki o dłuższym nawoju zapewniają rzadsze wymiany

Zastosowania

- Zaklejanie kartonów o małej i średniej masie
- Aplikacja ręczna i automatyczna z wykorzystaniem rolek o długich nawojach.

tesa® 60418

Informacja O Produkcie

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

• Materiał nośnika	PET	• kauczuk sztuczny	Brak
• Oparty na materiałach biologicznych (zawartość biowęgla)	85 %	• grubość całkowita	36 µm

Asortyment produktów

• Dostępne kolory	przezroczysty, brązowy, biały
-------------------	----------------------------------

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• wydłużenie przy zerwaniu	120 %	• możliwość zadrukowania	nie
• odporność na rozciąganie	38 N/cm	• Nadaje się do głębokiego zamrażania	nie
• Bez rozpuszczalników	tak	• Nadaje się do stosowania z materiałami niebezpiecznymi	nie
• Ciche odwijanie	nie	• nakładanie automatyczne	tak
• Informacje dotyczące transportu	Temperature 0-35°C	• Odrywanie ręką	nie
• Masa opakowania	Do 25 kg		

Przylepność do

• przylepność do stali	6 N/cm
------------------------	--------

Certyfikaty

Certyfikaty Zrównoważonego Rozwoju

- Tested according to INGEDE method 12 at an independant institute.
- Recycled content certified by an independant institute according to UNI EN ISO 14021:2021

tesa® 60418

Informacja O Produkcie

Dodatkowe informacje

Taśmę najlepiej stosować w temperaturze pokojowej. Właściwości taśmy tesa® 60418 umożliwiają jej stosowanie w typowym zakresie temperatur charakterystycznych dla warunków transportu i magazynowania.

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=60418>