

tesa® 4024 PV4

Informacja O Produkcie

Uniwersalna taśma do zaklejania kartonów



Opis produktu

Taśma tesa® 4024 PV 4 jest wykonana z nośnika polipropylenowego pokrytego specjalną, wysoce przylepną akrylową substancją klejącą na bazie wody. Równomierna przyczepność i wysoka odporność substancji klejącej na zrywanie zapewnia trwałość zaklejenia natychmiast po zastosowaniu taśmy.

Inne cechy taśmy tesa® 4024 PV 4:

- Ciche odwijanie.
- Doskonała odporność na procesy starzenia.
- Do użytku we wszystkich powszechnie używanych dyspenserach ręcznych i maszyn

Produkt nie zawiera chloru i jest produkowany wyłącznie na bazie pochodnych olejów mineralnych, dzięki czemu jego utylizacja w drodze obróbki termicznej jest przyjazna dla środowiska.

Jak potwierdzają wiodące firmy recyklingowe i papiernie, proces recyklingu odpadów tekturowych nie ulega zakłóceniu.

Aspekty zrównoważonego rozwoju



Aby uzyskać więcej informacji: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Zastosowania

Ręczne i automatyczne zaklejanie lekkich i średnio ciężkich kartonów.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|---------------------|-------------------------|-------|
| • Materiał nośnika | film PP | • Oparty na materiałach | 65 % |
| • typ substancji klejącej | akryl na bazie wody | biologicznych (wagowo) | |
| | | • grubość całkowita | 50 µm |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------------|----------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 140 % | • Masa opakowania | Do 15 kg |
| • odporność na rozciąganie | 45 N/cm | • nakładanie automatyczne | nie |
| • Ciche odwijanie | tak | • nakładanie ręczne | tak |
| • Informacje dotyczące transportu | Temperature 0-70°C | | |

tesa® 4024 PV4

Informacja O Produkcie

Przylepność do

- przylepność do stali 2.5 N/cm

Certyfikaty

Certyfikaty Zrównoważonego Rozwoju

- We conducted an externally reviewed comparative carbon footprint assessment and summarized the results in a publicly available report. tesa® 4024PV4 Next Generation shows a 31% lower carbon footprint compared to the previous version, tesa® 4024 PV4, based on a cradle to gate analysis including biogenic carbon uptake.
- The tesa manufacturing site Comet SpA, Italy has been externally certified under number ISCC-PLUS-CertDE100-22206125 and complies with the requirements of the certification system of ISCC PLUS.

Dodatkowe informacje

Taśma tesa® 4024 jest także dostępna na zamówienie w wersji PV 5 charakteryzującej się szczególnie łatwym, ale słyszalnym odwijaniem.

Produkt w wersji PV 5 cechuje możliwość zadruku.

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=4024PV4>