

tesa® 4024 PV4



Informacja O Produkcie

Cicha taśma do zaklejania kartonów BOPP z bio-akrylowym klejem

Opis produktu

tesa® 4024 PV 4 to niezawodna, uniwersalna taśma do zaklejania kartonów o wadze do 15 kg. Posiada wysokiej jakości podkład polipropylenowy (PP) w połączeniu z ekologicznym klejem akrylowym na bazie wody o zawartości 65% składników bio. Pomaga to znacznie zmniejszyć ślad węglowy produktu i przyczynia się do większej troski o środowisko. Zrównoważona przyczepność oraz doskonała odporność na ścinanie zapewniają natychmiastowe i pewne zaklejenie – nawet w wymagających warunkach środowiskowych.

Aspekty zrównoważonego rozwoju

- 65% bio-akrylowy klej zgodnie z podejściem bilansu masy
- Do 31% niższy ślad węglowy produktu w porównaniu z poprzednią wersją (od produkcji do bramy fabryki, uwzględniając wychwyty biogenicznego węgla)



Aby uzyskać więcej informacji: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Cechy

- Płynne, ciche rozwijanie.
- Zwiększona odporność na rozdarcia i dobre właściwości natychmiastowej przyczepności.
- Doskonała odporność na starzenie.
- Nadaje się do stosowania w wymagających warunkach środowiskowych.

Zastosowania

Ręczna taśma do zaklejania kartonów o lekkiej i średniej wadze do 15 kg.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|---------------------|--|-------|
| • Materiał nośnika | film PP | • Oparty na materiałach biologicznych (wagowo) | 65 % |
| • typ substancji klejącej | akryl na bazie wody | • grubość całkowita | 50 µm |

tesa® 4024 PV4

Informacja O Produkcie

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------------|----------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 140 % | • Masa opakowania | Do 15 kg |
| • odporność na rozciąganie | 45 N/cm | • nakładanie automatyczne | tak |
| • Ciche odwijanie | tak | • nakładanie ręczne | tak |
| • Informacje dotyczące transportu | Temperature 0-70°C | | |

Przylepność do

- | | |
|------------------------|----------|
| • przylepność do stali | 2.5 N/cm |
|------------------------|----------|

Certyfikaty

Certyfikaty Zrównoważonego Rozwoju

- We conducted an externally reviewed comparative carbon footprint assessment and summarized the results in a publicly available report. tesa® 4024PV4 Next Generation shows an up to 31% lower carbon footprint compared to the previous version, tesa® 4024 PV4, based on a cradle to gate analysis including biogenic carbon uptake.
- The tesa manufacturing site Comet SpA, Italy has been externally certified under number ISCC-PLUS-CertDE100-22206125 and complies with the requirements of the certification system of ISCC PLUS.

Dodatkowe informacje

tesa® 4024 dostępna jest w wersji przezroczystej, kremowej i białej.

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=4024PV4>