

# tesa® 4308

## Informacja O Produkcie



Taśma malarska do wysoce wymagających zastosowań

### Opis produktu

Taśma tesa® 4308 to wysokiej jakości taśma malarska do zastosowań w wysokich temperaturach i na delikatnych powierzchniach takich jak kauczuk, tworzywa sztuczne czy szkło. Tę elastyczną, lekko krepowaną taśmę malarską wyróżnia wyśmienita siła adhezji i nadzwyczajna elastyczność, co pozwala na bezproblemowe zabezpieczanie nawet takich powierzchni jak narożniki. Co więcej, taśma ta daje się urywać ręcznie, zapewnia precyzyjne wyznaczanie ostrych krawędzi podczas prac malarskich wszelkiego rodzaju i po zastosowaniu można ją szybko usunąć bez pozostawienia śladów.

### Aspekty zrównoważonego rozwoju



Aby uzyskać więcej informacji: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Zastosowania

- Taśmę tesa® 4308 opracowano specjalnie z myślą o wysoce wymagających zastosowaniach
- Taśma jest przeznaczona w szczególności do zastosowań w przemyśle samochodowym, przy naprawach nadwozi pojazdów oraz w branży transportowej
- Elastyczny nośnik taśmy malarskiej cechuje dobra zdolność dostosowywania się do nierównych powierzchni
- Taśma idealnie nadaje się do zabezpieczania delikatnych powierzchni
- Dzięki odporności na działanie temperatur do 110°C, taśma nadaje się do natryskowych prac malarskich wymagających suszenia w piecu

### Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

### Budowa produktu

- |                           |                        |                                                                    |        |
|---------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|
| • Materiał nośnika        | papier lekko krepowany | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 50 %   |
| • typ substancji klejącej | kauczuk naturalny      | • grubość całkowita                                                | 170 µm |

### Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- |                                |         |                                |              |
|--------------------------------|---------|--------------------------------|--------------|
| • wydłużenie przy zerwaniu     | 13 %    | • Odrywanie ręką               | bardzo dobra |
| • odporność na rozciąganie     | 53 N/cm | • precyzyjne krawędzie kolorów | bardzo dobra |
| • nadaje się do nierówności    | dobra   | • stabilność dla lakieru       | bardzo dobra |
| • odporność termiczna (60 min) | 100 °C  | • łatwo usuwalna               | tak          |

# tesa® 4308

## Informacja O Produkcie

### Przylepność do

- przylepność do stali 4 N/cm

### Dodatkowe informacje

- Taśmę tesa® 4308 opracowano z myślą o wysoce wymagających zastosowaniach
- Taśma jest przeznaczona do zastosowań w przemyśle samochodowym, przy naprawach nadwozi i w branży transportowej
- Elastyczny nośnik taśmy cechuje dobra zdolność dostosowywania się do nierównych powierzchni
- Taśma nadaje się do zabezpieczania delikatnych powierzchni
- Dzięki odporności na działanie temperatur do 110°C, taśma nadaje się do natryskowych prac malarskich i suszenia w piecu

### Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=4308>