

tesa® 53949

PV2 matowa taśma gaffer



Informacja O Produkcie

Nieodblaskowa taśma materiałowa pokryta polietylenem wysokiej jakości

Opis produktu

tesa® 53949 to matowa taśma typu gaffer, specjalnie zaprojektowana dla branży artystycznej i rozrywkowej. Składa się z nośnika z tkaniny PET o splocie 80 oczek, powleczonego polietylenem oraz pokrytego klejem z naturalnego kauczuku, aktywowanym przez nacisk.

tesa® 53949 to idealne rozwiązanie do szerokiego zakresu zastosowań, wszędzie tam, gdzie ważna jest nieodblaskowa powierzchnia.

Cechy

- pochłaniająca światło, nieodblaskowa
- dobra przyczepność, nawet do nierównych powierzchni
- odporna na ścieranie
- odpychająca wodę
- elastyczna
- łatwa do usunięcia

Zastosowania

- Prace na scenie i za kulisami w teatrze, operze, kinie oraz salach koncertowych
- Mocowanie kabli na dywanach, ścianach itp.
- Zasłanianie błyszczących i połyskliwych powierzchni
- Mocowanie połączeń kablowych
- Uszczelnianie złączy
- Oznaczanie i mocowanie na podłodze

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------|
| • Materiał nośnika | tkanina z ekstrudowanego polietylenu | • grubość całkowita | 310 µm |
| | kauczuk naturalny | • grubość taśmy | _NULL µm |
| • typ substancji klejącej | | | |

tesa® 53949

PV2 matowa taśma gaffer

Informacja O Produkcie

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• wydłużenie przy zerwaniu	14 %	• proste brzegi po oderwaniu	dobra
• odporność na rozciąganie	85 N/cm	• siatka	80 count per square inch
• Odporność na temperaturę (usuwanie z aluminium po 30 minutach ekspozycji)	125 °C	• wodoodporność	dobra
• odporność na ścieranie	dobra	• Wygląd nośnika (wizualny)	matt
• Odrywanie ręką	dobra		

Przylepność do

• przylepność do stali	1.6 N/cm
------------------------	----------

Dodatkowe informacje

Zalecamy wykonanie testu na małej powierzchni klejenia, przed zastosowaniem produktu.

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

