

tesa® GlossGuard 50560 PV2 GlossGuard



Informacja O Produkcie

Tymczasowa folia ochronna do zewnętrznych wrażliwych powierzchni, takich jak plastikowe części z PMMA

Opis produktu

Wysokiej jakości folię samoprzylepną tesa® 50560 PV2 GlossGuard opracowano w celach zabezpieczania delikatnych powierzchni z tworzyw sztucznych, np. nakładek na słupki środkowe (B) z tworzyw sztucznych o wysokim połysku takich jak PMMA, SAN, ABS lub podobnych.

Dzięki dobrej odporności na działanie promieni UV oraz perfekcyjnej kompatybilności z lakierem, folia tesa® 50560 PV2 GlossGuard to najbardziej niezawodny sposób na zabezpieczenie nielakierowanych elementów z tworzyw sztucznych podczas transportu.

Właściwości produktu:

- Oszczędności dzięki ograniczeniu kosztów poprawek i ostatecznych napraw
- Zabezpieczenie powierzchni z tworzywa sztucznego do 12 miesięcy składowania na zewnątrz
- Dobra przyczepność do różnych powierzchni z tworzyw sztucznych
- Brak konieczności stosowania specjalnego osprzętu, co zapewnia proste i tanie nakładanie i usuwanie folii
- Łatwe usuwanie. Zarówno folia jak i system klejący są przyjazne dla środowiska

Zastosowania

tesa® 50560 PV2 GlossGuard nadaje się do ochrony lakierowanych części samochodowych z tworzyw sztucznych wykonanych z PMMA, przed zabrudzeniem i zadrapaniami podczas montażu, transportu i przechowywania; takich jak np. osłony słupków B.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| • Materiał nośnika | folia poliolefinowa | • grubość całkowita | 52 µm |
| • typ substancji klejącej | PIB | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|-------------------------------------|--------------|-----------------------------|----------|
| • odporność na rozciąganie | 22 N/cm | • odporność na promienie uv | 52 weeks |
| • nadaje się do cięcia wykrojnikami | tak | • łatwo usuwalna | tak |
| • odporność na chemikalia | bardzo dobra | | |

tesa® GlossGuard 50560 PV2 GlossGuard

Informacja O Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=50560PV2>