

tesa® GlossGuard 50560 PV2 GlossGuard



Informacja O Produkcie

Tymczasowa folia ochronna do wrażliwych zewnętrznych powierzchni samochodowych, takich jak elementy plastikowe z PMMA

Opis produktu

tesa® 50560 PV2 GlossGuard to wysokiej jakości samoprzylepna folia opracowana do ochrony wrażliwych plastikowych powierzchni samochodowych, np. osłon słupków B wykonanych z wysokopołykowych tworzyw sztucznych, takich jak PMMA, SAN, ABS lub podobnych.

Cechy

- Oszczędności dzięki ograniczeniu poprawek i napraw końcowych
- Zachowuje wygląd tworzywa nawet do 12 miesięcy przechowywania na zewnątrz
- Dobra przyczepność do różnych powierzchni plastikowych
- Brak potrzeby specjalistycznego sprzętu, co zapewnia łatwą i niskokosztową aplikację oraz usuwanie
- Łatwa utylizacja. Zarówno folia, jak i warstwa klejąca są przyjazne dla środowiska
- Dzięki dobrej odporności na promieniowanie UV oraz doskonałej kompatybilności z lakierami tesa® 50560 PV2 GlossGuard to niezawodny sposób ochrony nielakierowanych elementów plastikowych podczas transportu.

Zastosowania

tesa® 50560 PV2 GlossGuard nadaje się do ochrony lakierowanych plastikowych części samochodowych wykonanych z PMMA, takich jak osłony słupków B, przed zabrudzeniami i zarysowaniami podczas montażu, transportu i przechowywania.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| • Materiał nośnika | folia poliolefinowa | • grubość całkowita | 52 µm |
| • typ substancji klejącej | PIB | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|--------------------------------------|--------------|-----------------------------|----------|
| • odporność na rozciąganie | 22 N/cm | • odporność na promienie uv | 52 weeks |
| • nadaje się do cięcia
wycinakami | tak | • łatwo usuwalna | tak |
| • odporność na chemikalia | bardzo dobra | | |

tesa® GlossGuard 50560 PV2 GlossGuard

Informacja O Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=50560PV2>